

SF-3018-5电镀厂专用过滤机 离心电镀过滤机

产品名称	SF-3018-5电镀厂专用过滤机 离心电镀过滤机
公司名称	苏州硕宝泵业有限公司
价格	面议
规格参数	原理:离心式过滤法 用途:药液过滤 适用对象:药液
公司地址	苏州市吴江区同里镇屯南村
联系电话	15162486391

产品详情

sf 2012-2018-3018过滤机

1.产品型号

sf — 2018 3 p f n c o j

(8) (9)

机型编号：sf

2012-滤芯数量20" × 12支

2018-滤芯数量20" × 18支

3018-滤芯数量30" × 18支

2：泵浦马力2hp

3：泵浦马力3hp

5：泵浦马力5hp

泵体材质：c-cfrpp p-frpp k-pvdf

u-出入口由任式

h-出入口套管式

f-出入口法兰式

橡胶材质：n-nbr e-ebdm v-viton

c-滤芯压板式 t-滤管压板式 b-滤芯螺帽式

k-杨桃滤布式 p-滤纸式

(8)w-要加装活性炭装置 o-不必使用活性炭装置

(9)j：出入口为jis规格 d：出入口为din规格 a：出入口为anis规格

2.产品特点

- 过滤机滤筒和底盖采用pp材料射出一体成型,焊接点最少，减少泄漏几率，具有耐高温、耐酸碱等特性.
- 安全开关装置，当马达过载或单相运转时,安全开关自动切断电源，从而保护马达不易损坏。
- 马达防护罩，确保马达在酸气中不易受腐蚀。
- 高精度过滤，过滤面积广、效率高、操作简单,清洗容易。
- 可依客户使用条件选择各式不同滤材更换使用，可加装自清循环回路，活性炭处理装置，操作简便，满足不同环境条件使用。

3.规格表

项目 型号	sf-2012-2	sf-2018-3	sf-3018-3
电镀槽(吨)	2.5-4	4-6.5	6.5-7.5
过滤量(l/min)	250	330	440

滤筒材质		pp	pp	pp
滤芯数(尺寸*数量)		20" *12	20" *18	30" *18
适用温度()以下		70	70	70
泵浦功率(kw)		1.5	2.2	2.2
机座尺寸(mm)	长度(l)	825	825	825
	宽度(w)	540	585	585
总高度(h)		1495	1500	1760
机体重量(kg)		99	118	128
出入口径(mm)		1-1/2"	2"	2"

本产品的原理是离心式过滤法，用途是药液过滤，适用对象是药液，样式是袋式，适用范围是水处理,化工,电镀，性能是高效过滤,精密过滤，滤料类型是活性炭，适用对象性质是腐蚀性，过滤精度是1（um），工作压力是2（MPa），工作温度是98（ ），有效过滤面积是3，适用粘度是10（pas），外形尺寸是860（m），设备重量是115（Kg），产品类型是全新，规格是SF-3018-5