

防静电地板/厂家直销全钢防静电活动地板/

产品名称	防静电地板/厂家直销全钢防静电活动地板/
公司名称	上海宜宽活动地板有限公司
价格	180.00/平方
规格参数	加工定制:是 品牌:宜宽 材质:冷轧钢板
公司地址	上海徐汇区零陵路585号爱邦大厦23F
联系电话	021-64222170 13585777862

产品详情

防静电地板采用优质冷轧钢板经拉伸点焊成形,融合采用高负载结构设计,再加工制成各系列地板,面层粘贴hpl/pvc防静电地砖或其他面层覆盖物.高架地板系统是由防静电地板垂直支撑基座,横向牵引桁梁,消音垫片组合而成整体稳定性较强高架结构.其高架地板除可抗静电产生,承重荷载,架空之间的高度中层可容纳配置电缆,空调,管道,桥架等物体.

产品特点:

- a 地板构件标准,尺寸精准度高,易施工及互换.
- b:高负载结构设计,架设高度任意确定,地面误差支撑可调整水平. c:防腐,防潮,防锈,防火,环保材料.

设计要点:

防静电活动地板的防火等级 :

- 1.仅供走线用,基本尺寸为250mm.
- 2.供走线及空调风库用,基本尺寸为400mm.地板的可卸板互换,较高的制作精度,以保证地板空间作为空调风库使用时所需的密封性.
- 3.防静电机房活动地板铺装施工是建筑装修的最后阶段.应在室内吊顶板铺设完成,顶棚的灯具,通风口也安装完成之后,清理干净地面,铺装活动地板(有保温棉和线槽的要先铺好保温棉和线槽).
- 4.防静电机房活动地板铺设在已找平的水泥砂浆垫层上,为了降低地面做法的高度,直接铺在结构楼板上时,

结构楼板要求表面平整,并喷涂界面剂,固化混凝土表面,使地面不起砂.

5.地板表面应柔光,不打滑,耐磨,耐污染.

6.地板安装完后一定要进行接地处理,否则起不到防静电作用.

适用范围：

防静电高架地板主要应用于计算机机房,数据处理中心,实验室,微波通信站机房,程控电话交换机房,移动通信机房,卫星地面站机房,电台控制机房,电视发射台控制室,播控室,监控机房,中央控制室等.

本产品的加工定制是是，品牌是宜宽，材质是冷轧钢板，类型是防静电地板，壁厚是35（mm），尺寸是600*600*35（m），表面硬度等级是33000，颜色是防静电贴面（多种），透光率是无，产品认证是信息产业认证，适用范围是计算机机房/通讯中心/数据中心/星级酒店等.，耐磨性是高耐磨，产品特性是防静电防尘阻燃防腐，发货期限是热销