

# 广发集团环保型干式变压器

产品名称	广发集团环保型干式变压器
公司名称	广发电器集团有限公司
价格	96000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:CHGF/广发 型号:SGB10-1250KVA
公司地址	中国 浙江 温州 乐清纬20路251号
联系电话	86 0577 27828216 15967777006

## 产品详情

1. 标准: gb1094-1996; jb/t10088-2004; gb/t10228-2008; eqv iec7262. 容量范围: 80-2500kva3. 电压等级: 6, 10kv4. 调压方式: 无励磁调压; 有载调压5. 分接范围:  $\pm 5\%$ ,  $\pm 2 \times 2.5\%$ ,  $\pm 4 \times 2.5\%$ 或其它6. 频率: 50hz; 60hz7. 相数: 三相8. 联结组别号: yyn0, dyn11或其它9. 短路阻抗: 标准阻抗(详见技术参数表)10. 最高温度: 145k11. 冷却方式: 自冷(an)或风冷(af)12. 绝缘等级: h级

### 产品特点:

sg(b)型配电变压器最适用于防火要求高, 负荷波动大以及污染潮湿的恶劣环境中. 比如: 机场, 发电厂, 冶金作业, 医院, 高层建筑, 购物中心, 居民密集区以及石油, 化工, 核电站等特殊环境中热冲击承受能力强, 过载能力大, 难燃, 防火性能高局部放电小, 噪声低, 不生产有害气体, 不污染环境对湿度, 灰尘不敏感, 体积小, 不开裂, 维护简便

sg(b)10系列h级绝缘干式变压器是采用杜邦nomex纸为基础的绝缘系统, 在变压器的整个使用寿命期间都保持极度佳的电气性能和机械性能. nomex不易老化, 耐收缩及抗压缩, 加上弹力特强, 因此可以确保变压器即使使用数年之后, 线圈仍保持结构紧密, 并且能够承受短路的压力. 高标准的安全性, 无可燃性树脂, 无有毒气体, 不助燃, 单位kva的体积和重量减少, 紧急过负载的能力增加, 修理、维护方便, 噪音低, 对湿度、灰尘、污染不敏感, 运行无局部放电及永无“龟裂”的可能, 设计灵活, 可按客户的要求设计制成所需要的任何规格. 产品的承受热冲击能力强、过负载能力大、难燃、防火性能高、对湿度, 灰尘不敏感等优势, 造就了其广泛的适应性. 最适宜用于防火要求高, 负荷波动大以及污秽潮湿的恶劣环境中. 如: 机场、地铁、发电厂、冶金、医院、高层、购物中心、居民密集区、石化、核电、核潜艇等重要场所. 它是最理想的供配电设备。

性能特点 1、干式变压器低压绕组采用铜箔绕制的圆筒式结构，高压绕组采用分段多层圆筒式结构，并真空浸漆高温烘培固化，使之绕组的安匝分布平衡，漏磁小，机械强度高，散热条件好，抗短路能力强，噪音低。 2、可配制低噪音的风冷装置，通过温控器对风扇的启动和关闭自动控制，由此可以使变压器增容40%运行。 3、通过埋入低压绕组的感温元件和传感系统，根据设定值来启动、关闭风机或报警、跳闸起到保护变压器的作用。 4、干式变压器配置ip20使直径 > 12mm的异物不会进入罩壳内，配置ip23, 它同时还可以防止与垂直成<60°角度的水淋入。保护罩能有效地防止小动物进入罩内而引起的短路停电等事故，也保障人身安全。

符合标准 1.gb6450-1986《干式电力变压器》

2.gbt10228-1997《干式电力变压器技术参数和要求》 3.gb4208-1993《外壳防护登记(ip代码)》

以上为sg10型三相干式电力变压器的详细信息，如对其信息有疑问或了解最新详细信息的，请与本司联系。

## 产品包装

针对国内及出口产品，我司有专门的国内/出口全密封包装，材料也是上等木材，完全达到国外包装标准，外箱好看结实，有着很好的防护作用。

## 生产能力概况

我们有优秀的生产团队、充足的生产人员，月生产能力500-1000台，每日发货几十台；不管您的订单多大，我们都能都接住，让顾客您放心。

## 售前服务

一、提供技术咨询：0577-27828216我们会在10个小时以内，根据您的需要为您提供任何专业技术及价格方面的咨询、并且邮寄相关样品及产品资料，或者及时对于您所关心的任何问题给予快速回复等等。

二、提供考察接待：我们欢迎您随时随地莅临公司现场考察，并为您提供任何便利条件。

## 售中服务

一、无论您是国外的客户还是国内的客户，无论您是我们的老客户还是我们的新朋友，无论您的合同金额是大还是小，我们都将诚信、公平、热情、严谨地同一对待； 二、我们保证守时、保质、

保量地严格执行合同规定的各项条款，并且为客户提供超值的服务等。

## 售后服务

我们建立了全球售后服务信息处理系统，24小时跟踪客户。 一、自购买之日起，提供各种技术培训。 二、本公司产品一律质保1年，我们的质量和服务期待您的检验。

## 运费说明

物流：顺丰速运、申通快递、圆通快递、四通物流、蟾东物流、永兴物流、骏发物流等。目的地：全国主要城市或中转、主要港口（宁波、上海、厦门、福州、广州等）。

运输运费到付

## 联系我们

联系人：陈银珠

手机:13325985778

座机：0577-27828216

qq：734502598

旺旺：dachaoele

地址：浙江省乐清市经济开发区纬二十路251号

订货须知： 订货时请提供下列参数： 1.产品型号 2.额定容量  
3.电压组合 4.调整范围 5.频率 6.联结组标号 7.短路阻抗  
8.特殊要求的产品，注明技术要求

我们以色彩演绎时尚，以手工装点生活，以创意诠释精彩，以一切流行美丽事业!

中国广发电器集团有限公司是一家集研制、设计、生产、销售为一体的高低压电器、透明电表箱、输变电成套、电力变压器专业生产企业，拥有十余项国家专利。本公司是专业生产各类小型断路器、塑壳断路器、电力变压器、交流接触器、高低压开关柜及成套等高低压电器，品种规格齐全、工艺严谨、制作精密、外形美观、使用方便。乐清市广发电器集团有限公司是一家经国家相关部门批准注册的企业，以雄厚的实力、合理的价格、优良的服务与多家企业建立了长期的合作关系。

中国广发电器集团有限公司热诚欢迎各界前来参观、考察、洽谈业务！

## 我们的销售渠道

我公司主要销往的城市分别有:上海、浙江、江苏、安徽、内蒙古、新疆、重庆、云南、陕西、河北、河南、湖北、湖南、江西、四川、广东、广西、香港、吉林、黑龙江、辽宁、宁夏、甘肃、陕西、山东、福建、海南等地。多年来我们凭借良好的质量和信誉，已于几百家客户建立了长期合作的关系。

本产品的加工定制是是，品牌是CHGF/广发，型号是SGB10-1250KVA，额定电压是10/0.4（kV），额定容量是1250（KVA），负载耗损是10190（W），阻抗电压是6（%），尺寸是1750\*1280\*1815（m），产品认证是CTQC