

ss1000三足离心机 三足离心机

产品名称	ss1000三足离心机 三足离心机
公司名称	张家港市恒劲机械制造有限公司
价格	28800.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:三足离心机 结构类型:落地式
公司地址	中国 江苏 苏州 张家港市 乐余镇联丰村（精瑞厂房内）
联系电话	86 0512 58667867 13913293640

产品详情

ss三足式上部卸料离心机

主要特点：1、结构设计合理，有效的消除了卫生死角，结构件过渡圆滑，表面经抛光处理，外部结构件、紧固件和转鼓都采用不锈钢制造。外壳为翻盖式，可对离心机外壳与转鼓夹层空间进行彻底清洗。2、外壳翻盖，设置进料管、洗涤管、观察镜、照明孔。3、配置在线清洗系统，对离心机外壳内壁、转鼓内外表面、集液槽表面等离心机内部不可见部位进行清洗，保证了洁净度要求，符合 gmp 规范。4、结构简单，操作维修方便。5、通用性强，适用范围广。既可用于固相为颗粒状的悬浮液分离，也可用于纤维状物料的分离。6、可采用变频器启动，启动平稳，分离因数可调；非接触式能耗制动系统；防静电皮带传动；机体密闭结构，密封件采用硅橡胶或氟橡胶。可实现密闭防爆要求，适合于有毒和易燃、易爆场合的应用。7、配置氮气保护系统，保证离心机内腔与外部空气隔离。8、晶粒不易破碎。以上配置有化工用和制药用之分，可视具体要求选配，以达到技术经济性要求。标准配置：结构：外壳配置翻盖及进料管、洗涤管、观察镜、排气口、照明孔；密闭结构，转鼓及外壳、翻盖等部件为不锈钢材料 (sus304) 制造。机座等为铸造件，表面喷涂油漆。传动与制动：普通电机（或防爆电机）+ 磨擦式自动离合器 + 磨擦式手动制动装置。

选装配置：在线清洗系统。 氮气保护系统。 外部结构件（机座等）材料为不锈钢。
按用户所分离物料的防腐要求采用相应的不锈钢材料（sus304、316、316l、321

等)或钛材(ta)。与物料接触部分的表面衬橡胶、衬pe、衬halar。 无基础形式(无基础底盘及减振垫)。 传动与制动:防爆电机(或普通电机)+变频器+能耗制动。联系电话 13962257325

本产品的加工定制是是,类型是三足离心机,结构类型是落地式,布局形式是立式,适用对象是化工制药食品纺织,结构和分离要求是过滤离心机,分离因素Fr值范围是常速离心机,品牌是恒劲,型号是1000,电机功率是7.5(kw),外形尺寸是2000*1550*1000(mm),重量是1800(kg),应用领域是化工,纺织,制药,医用、制药,食品,转鼓直径是1000(mm),转鼓转速是1000(r/min),装料限量是200,产品类型是全新,用途是工业用,自动化程度是手动