ss1000三足离心机 三足离心机

产品名称	ss1000三足离心机 三足离心机
公司名称	张家港市恒劲机械制造有限公司
价格	28800.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:三足离心机 结构类型:落地式
公司地址	中国 江苏 苏州 张家港市 乐余镇联丰村（精瑞厂房内）
联系电话	86 0512 58667867 13913293640

产品详情

ss三足式上部卸料离心机

主要特点： 1、结构设计合理，有效的消除了卫生死角，结构件过渡圆滑，表面经抛光处理，外部结构件、紧固件和转鼓都采用不锈钢制造。外壳为翻盖式，可对离心机外壳与转鼓夹层空间进行彻底清洗。 2、外壳翻盖，设置进料管、洗涤管、观察镜、照明孔。 3、配置在线清洗系统，对离心机外壳内壁、转鼓内外表面、集液槽表面等离心机内部不可见部位进行清洗，保证了洁净度要求，符合 gmp 规范。 4、结构简单，操作维修方便。 5、通用性强，适用范围广。既可用于固相为颗粒状的悬浮液分离，也可用于纤维状物料的分离。 6、可采用变频器启动，启动平稳，分离因数可调；非接触式能耗制动系统；防静电皮带传动；机体密闭结构，密封件采用硅橡胶或氟橡胶。可实现密闭防爆要求，适合于有毒和易燃、易爆场合的应用。 7、配置氮气保护系统，保证离心机内腔与外部空气隔离。 8、晶粒不易破碎。 以上配置有化工用和制药用之分，可视具体要求选配，以达到技术经济性要求。 标准配置： ◎结构：外壳配置翻盖及进料管、洗涤管、观察镜、排气口、照明孔；密闭结构，转鼓及外壳、翻盖等部件为不锈钢材料 (sus304) 制造。机座等为铸造件，表面喷涂油漆。 ◎传动与制动：普通电机（或防爆电机）＋磨擦式自动离合器＋磨擦式手动制动装置。

选装配置： ◎在线清洗系统。 ◎氮气保护系统。 ◎外部结构件（机座等）材料为不锈钢。 ◎按用户所分离物料的防腐要求采用相应的不锈钢材料（ sus304 、 316 、 316l 、 321

等）或钛材（ta）。与物料接触部分的表面衬橡胶、衬 pe、衬 halar。 ◎无基础形式（无基础底盘及减振垫）。 ◎传动与制动：防爆电机（或普通电机）＋变频器＋能耗制动。联系电话 13962257325

本产品的加工定制是是，类型是三足离心机，结构类型是落地式，布局形式是立式，适用对象是化工制药食品纺织，结构和分离要求是过滤离心机，分离因素Fr值范围是常速离心机，品牌是恒劲，型号是1000，电机功率是7.5（kw），外形尺寸是2000*1550*1000（mm），重量是1800（kg），应用领域是化工,纺织,制药,医用、制药,食品，转鼓直径是1000（mm），转鼓转速是1000（r/min），装料限量是200，产品类型是全新，用途是工业用，自动化程度是手动