

# 矿山斗式提升机|斗式上料机

产品名称	矿山斗式提升机 斗式上料机
公司名称	上海戴沃机械科技有限公司
价格	28000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:上海戴沃 型号:300
公司地址	上海市浦东新区东川公路7469号6幢105室
联系电话	86-021-50676922 13661725551

## 产品详情

供应矿山斗式提升机|斗式上料机|优质斗式提升机厂家——上海戴沃机械科技有限公司

### 【产品介绍】

矿山斗式提升机是一种最常用的垂直提升设备。

适用于向上输送粉状或中小块的物料。

斗式提升机布局简单，占地面积小，动力耗费低，输送才能大。

全封闭的外壳能防止粉尘飞扬，工作环境较洁净。

### 【适用范围】

斗式提升机用来垂直提升经过破碎机的石灰石、煤、石膏、熟料、干粘土等块粒状物料以及生料、水泥、煤粉等粉状物料。根据料斗运行速度的快慢不同，斗式提升机可分为：离心式卸料、重力式卸料和混合式卸料等三种形式。离心式卸料的斗速较快，适用于输送粉状、粒状、小块状等磨琢性小的物料；重力式卸料的斗速较慢，适用于输送块状的，比重较大的，磨琢性大的物料，如石灰石、熟料等。

### 【矿山提升机(斗式提升机)的首要布局】：

- 1、机首部件：它由上部机壳，主动轴部件，减速机、联轴器、电机、三角带等组装成一体。
- 2、中部机壳：根据需提高的高度、装备不一样数量的中部机壳迭加起来既能满足需要。
- 3、下部部件：它由底部机壳，从动轴部件及张紧装置结成一体。机壳旁边面有门可以打开，对其内部进

行检查如打扫。

4、链条及料斗：链条为圆钢焊接环链。料斗用螺母定在链条的接头上。不一样高度的斗提机现套相应数量的链条、接头、及料斗。

【技术参数】：

规格	提升最大高度 (m)	输送量 (m <sup>3</sup> /h)	斗距 (mm)	电机功率 (kw)
160型	28	3-8	500	3-7.5
200型	31.5	6-15	500	3-7.5
250型	30.16	10-25	500	4-11
300型	30.16	15-35	500	5.5-15
350型	31	19-40	600	7.5-18.5
400型	32	35-50	600	7.5-22
450型	32.7	42-60	600	7.5-22

矿山斗式提升机是等同采用国际标准iso5050-81的新一代提升机，其特点是高效、节能、耐用、运转平稳。

主要技术性能及参数符合jb3926-85《垂直斗式提升机》标准，牵引用圆环链符合gb/t12718-91《矿用强度圆环链》标准。适用于输送粉状、粒状和小块状的低磨琢性物料，物料堆积密度不大于1.5t/m<sup>3</sup>；物料温度不超过250 °c。

【公司研发实验室】：

【上海戴沃机械科技有限公司服务承诺】：

【售前】：

当好客户的参谋和助手，让用户的每一份投资都获得丰厚的回报：

- (1) 设备型号的选择；
- (2) 根据客户的特殊要求，设计制造产品品；
- (3) 为客户培训技术人员；
- (4) 公司免费派工程技术人员到用户现场为用户规划场地、设计最佳流程和方案。

【售中】：

尊重客户，给客户一个放心，一份轻松，一份惊喜，致力于提高客户的整体价值。

- (1) 产品的验收；
- (2) 协助客户拟定施工方案。

【售后】：

- (1) 设备的安装调试；

(2) 现场培训操作人员；

(3) 成套设备安装完毕后，留下1-2名专职技术人员免费协助客户现场生产1个月，直到用户满意为止；

(4) 指派专门的售后服务工程师，到达现场指导客户安装调试。

本产品的加工定制是是，品牌是上海戴沃，型号是300，适用领域是建材、矿山、化工，料斗容量是详见提升机使用说明书（m<sup>3</sup>），牵引力是详见提升机使用说明书（KN），生产能力是15-35（m<sup>3</sup>/h），动力功率是7.5（kw），外形尺寸是详见提升机使用说明书（mm），残压是详见提升机使用说明书，类型是斗式提升机，最大提升高度是30.16米