

# 新型打桩机 地基打桩机

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 新型打桩机 地基打桩机                     |
| 公司名称 | 任县开泰机械制造厂                       |
| 价格   | 面议                              |
| 规格参数 | 桩工机械种类:地基打眼夯<br>品牌:开泰<br>型号:30型 |
| 公司地址 | 河北省邢台市任县邢湾镇穆口村                  |
| 联系电话 | 15933709667                     |

## 产品详情

打桩机优点:

最经济实惠型的产品

本机50--80个孔/8小时，本产品已经在邢台地区推广使用5年了，质量已经达到同行业先进水平。

建筑夯式打桩机 简易、实用、耐用、便以移动、工作快。 供应地基打桩机 打桩机

楼房地基打桩机 建筑夯式地基挖眼打桩机 djz系列建筑夯式打桩机,本机适用于房基地建筑打孔,老房基地建筑,楼房地基建筑打桩用的打孔栽桩.已再众多地区应用,可以挖直径30厘米,40厘米,50厘米,60厘米,70厘米,80厘米等深度1米--15米深的建筑用眼,在通过放入三合土打桩使地基坚固,

| 型号  | 电机动力  | 卷扬机吨数 | 架子高度 | 铲头重量 | 铲头直径 |
|-----|-------|-------|------|------|------|
| 30型 | 4kw   | 1吨    | 4m   | 140  | 60mm |
| 40型 | 4kw   | 1吨    | 4m   | 165  | 60mm |
| 50型 | 4kw   | 1吨    | 4m   | 200  | 60mm |
| 60型 | 7.5kw | 1.2吨  | 4m   | 200  | 60mm |
| 70型 | 7.5kw | 1.2吨  | 4m   | 270  | 60mm |
| 80型 | 7.5kw | 1.5吨  | 4m   | 500  | 75mm |

1.打桩机系列参数如下：产品型号卷扬机 电机动力 桩孔直径 打桩深度桩架高度 打桩效率30型

1.0吨 5.5kw 30-35cm 1-20m

4m 40-60孔/天35型 1.0吨 5.5kw 35-40cm

1-20m 4m 40-60孔/天40型 1.2吨 5.5kw

40-45cm 1-20m 4m 40-60孔/天50型 1.2吨

7.5kw 50-55cm 1-20m

4m 40-60孔/天60型 1.2吨 7.5kw 60-65cm

1-20m 4m 40-60孔/天70型 1.5吨 11kw

|           |       |      |               |      |      |           |
|-----------|-------|------|---------------|------|------|-----------|
| 70-75cm   | 1-20m | 4.2m | 20-30孔/天80型   | 1.5吨 | 11kw |           |
| 80-85cm   | 1-20m | 4.2m | 20-30孔/天1米型   | 1.5吨 | 11kw |           |
| 100-110cm | 1-20m | 4.2m | 20-30孔/天1.2米型 | 1.5吨 | 11kw | 120-130cm |
| 1-20m     | 4.2m  |      | 20-30孔/天1.5米型 | 1.5吨 | 11kw | 150-160cm |
| 1-20m     | 4.2m  |      | 20-30孔/天      |      |      |           |

注：打桩效率与个人操作熟练程度以及打桩深度有关，此表格内容为统计数据，仅供参考。

安装说明：1.先将三角架的双柱梯形架通过横棍与底座相连，再将三角架的两根单柱架与双柱梯形架相连并形成三角支撑形式至此三角架安装完毕。2.将卷扬机上缠绕的钢丝绳一端通过三角架顶部槽轮与铲头相连至此铲头安装完毕。3.通过调节卷扬机将铲头升至适当高度，然后松开离合杆，由此铲头便可扎入土中。再次调节卷扬机将扎入土中的铲头升起并用一个装土的容器放置铲头正下方，通过抖动卷扬机的离合杆可使铲头放土至此一个使用周期完成。

地基打桩机注意事项：1.卷扬机要每隔一两天加注一次黄油。2.铲头和夯锤中要加入适量填充物（如：沙土、铁粉、石子）以使其能达到足够重量。3.要经常检查钢丝绳，若钢丝绳有破口应及时更换新的钢丝绳。4.每天检查三角架顶部支撑槽轮的螺丝，若螺丝出现松动现象要及时拧紧螺丝，以免事故发生。

本产品的桩工机械种类是地基打眼夯，品牌是开泰，型号是30型，钻孔直径是300（mm），钻孔深度是10-20（m），整车重量是1.2（t），规格是30型,40型,50型,60型