

生料带- 聚乙烯 10 ()

产品名称	生料带- 聚乙烯 10 ()
公司名称	沈阳市铁西区露亿阀门经销处
价格	85.00/个
规格参数	材质:聚乙烯 使用温度:10 () 适用范围:电器,门窗,管
公司地址	辽宁 沈阳市铁西区 艳欣街37号2门
联系电话	02462327935 13664100294

产品详情

生料带是用来密封管道连接处，使管道的密封性更好，如果密封不好会出现泄漏现象。就目前而言，泄漏是自然界常见的现象。日常生活中如自来水、煤气的泄漏常常给人们带来不便甚至危害；工业中如压力容器、管道、反应器、阀门、液压设备、运输工具一旦发生泄漏，轻则造成能源和原材料的大量浪费、设备不能正常工作，重则导致设备报废、整个工厂或系统陷于瘫痪、人员伤亡和严重的环境污染。因此，人们在生产实践中千方百计地设法防止和消除泄漏。密封是指机器、设备的连接处没有泄漏的现象。能起密封作用的零部件称密封件。较复杂的密封连接称为密封系统或密封装置。常用的密封设备有生料带、密封胶、胶黏剂等。在工程实践中，常用密封性或紧密性这个概念来评价密封连接的有效性。系统和设备的紧密性可以通过泄漏率的大小来许定。从物理意义上讲，并不存在绝对的紧密件。所谓紧密性应该像其他物理量一样。可以定量地加以衡量。文献将连接的紧密性定义为：“在一定的操作条件下，连接的泄漏率低于某一规定的指标泄漏率；或在规定的泄漏率指标下，连接能够承受特定的操作条件。满足上述条件的连接是紧密的，反之则认为是不紧密的”。实际上连接的泄漏率大小是均检漏条件、检漏方法、检漏人员等密切相义的。不同的测试人员或采用不同的检漏力法、不同的筒漏设备所得到的测试结果往往不一致。因而，文献对系统和设备的紧密相：作了较为严格的定义：“在某一特定的操作条件下，采用指定的、具有相应测试分辨率的检漏方法测得的泄漏率低于某一规定的指标泄漏率。满足上述条件的系统和设备是紧密的，反之是不紧密的”。

本产品的材质是聚乙烯，使用温度是10 ()，适用范围是电器,门窗,管，作用是固定密封，是否进口是否，品牌是欧洛，型号是20，样品或现货是现货，是否标准件是非标准件，使用压力是1 (MPa)，截面形状是O型，性质是耐磨损