

FB645Y气动放料阀 工奥goole

产品名称	FB645Y气动放料阀 工奥goole
公司名称	永嘉工奥阀门有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:工奥goole 型号:FB645Y
公司地址	温州市永嘉县瓯北镇和一
联系电话	86-057757781012 13868629136

产品详情

气动放料阀fb645y公称口径dn15-350

放料阀额定流量系数kv，放料阀公称压力和压差，放料阀阀体和阀内组件材料，放料阀流量特性，放料阀适用温度，放料阀电源电压和控制信号，放料阀是否带附件等。

一，公称口径：表示符号dn，就是各种管子与管路附件的通用口径。同一公称口径的管子与管路附件均能相互连接，具有互换性.它不是实际意义上的管道外径或内径，虽然其数值跟管道内径较为接近或相等，为了使管子、管件连接尺寸统一，采用公称口径（也称公称口径、公称口径）。例如焊接钢管按厚度可分为薄壁钢管、普通钢管和加厚钢管。其公称口径不是外径，也不是内径，而是近似普通钢管内径的一个名义尺寸。每一公称口径，对应一个外径，其内径数值随厚度不同而不同。公称口径可用公制mm表示，也可用英制in表示。管路附件也用公称口径表示，意义同有缝管。

公称压力 pn1.6-pn2.5

表示符号pn，在一定温度下应用时允许的最大工作压力。对碳钢阀体的控制阀，指200 以下应用时允许的最大工作压力；对铸铁阀体，指120 以下应用时允许的最大工作压力；对不锈钢阀体的控制阀，指250 以下应用时允许的最大工作压力。当工作温度升高时，阀体的耐压会降低。例如，公称压力为6.4mpa（pn64）的碳钢控制阀，用于300 时的耐压为5.2mpa，用400 时的耐压为4.1mpa，用于450 时的耐压为2.9mpa。

称压力阀体材质铸钢wcb 不锈钢cf8 316lcf3m

铸钢、不锈钢，316l。工作压力0.6-2.5mpa，工作温度-20 -425 。阀门口径 dn25-dn300。连接方式:法兰。传动方式:手动、气动。适用介质:油品、酸类、腐蚀性介质等。制造标准:国标。

放料阀主要用于反应釜,储罐和其它容器的底部排料、放料、取样和无死区关断操作。借助于阀门底部法兰焊接于储罐和其它容器的底部，因此消除工艺介质通常在容器出口的残留现象.放料阀根据实际情况

的需要,放底结构设计为平底型,阀体为v型,并提供提升和下降两种工作方式阀瓣。阀体内腔有耐冲刷、耐腐蚀的密封圈,在开启阀门瞬间,可以保护阀体不被介质冲刷,腐蚀,并对密封圈进行特殊处理,使表面硬度达到hrc56-62,具有高耐磨、耐腐蚀的功能,阀瓣密封根据需要时封面均堆焊有硬质合金,密封副采用线密封,保证密封的可靠性,并可防止结疤。同时采取短行程阀瓣的设计。

1, 放料阀,耐腐蚀性:1.使用介质如水、丙酮、酒精、氨、碳酸钡、苯(wcb材质的温度使用-29 -425)。2.使用介质如颗粒、油品、纸浆、二氧化碳气(不锈钢材质可使用温度-60 -232)。3.严禁使用含氟离子液体(如hf等)也不能用强碱及磷酸(温度小于150 ,浓度>30%)。4.不锈钢的一般工作温度 150 ,压力范围0.6-2.5mpa,超过此规定订货时要说明。

2, 放料阀,耐腐蚀性:1.聚四氟乙烯与金属粘结性优良,抗拉性一般,耐稀酸、浓酸等。2.使用介质如颗粒、油品、纸浆、二氧化碳气(不锈钢材质可使用温度-60 -232)。3.严禁使用含氟离子液体(如hf等)也不能用强碱及磷酸(温度小于150 ,浓度>30%)。4.不锈钢的一般工作温度为-5 -225 ,压力范围0.6-1.6mpa,超过此规定订货时要说明。

3, 放料阀:搪玻璃设备是含高硅量的玻璃质釉。通过900度左右高温涂于金属胎而成。它具有良好的机械性能和耐腐蚀的性能,能防止介质与金属离子取代作用而影响污染制品,并且表面光洁、耐磨、有一定的热稳定性。此阀除磷及磷轻介质、氢氟酸、盐酸、氢氧化钠、氢氧化钾外能耐各种酸、碱、盐溶液及有机溶剂。a、耐腐蚀性:1.能耐一般无机酸、有机酸、弱碱液(p 60 ph 12)以及有机剂介质。2.在盐酸、硝酸、等强腐蚀介质中优于不锈钢。严禁使用含氟离子液体(如hf等)也不能用强碱及磷酸(温度小于150 ,浓度>30%)。b、耐热性,允许在-30 -240 间使用(耐温急变小于120)。c、具有光滑的表面。不易粘结物料、易清洗。e、绝缘性:耐冲击性能较小为2500克/厘米,因而使用时应避免硬物冲击。f、耐压0.6mpa本阀门操作方便,开启自由,运动灵活可靠;阀瓣装配维修简单,密封结构合理,密封圈更换方便实用。

六,结构与原理:

(1)阀体、(2)支架、(3)手轮:球黑铸铁

(4)阀芯:搪瓷

(5)橡胶垫片

(6)四氟孔板

(7)填料:四氟密封圈

(8)压盖子:铸铁

(9)丝杆、(10)阀杆螺母:铸铁

(10)适用于设计压力p 0.6mpa,工作温度t 1500c的搪玻璃放料阀。

该阀技术条件应符合hg5-16-79的规定。此阀除磷及磷轻介质、氢氟酸、盐酸、氢氧化钠氢氧化钾外能耐各种酸、碱、盐溶液及有机溶剂

本产品的加工定制是是,品牌是工奥goole,型号是fb645y,材质是不锈钢,连接形式是法兰,适用介质是弱酸碱介质,压力环境是常压,标准是国标,外形是中型,流动方向是单向,驱动方式是气动,零部件及配件是阀杆,形态是角式,工作温度是常温,类型(通道位置)是二通式,规格是100