

Elcometer K4340M100 电动/自动涂膜机-

产品名称	Elcometer K4340M100 电动/自动涂膜机-
公司名称	昆山蕴科机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:电动涂膜机 品牌:Elcometer/易高
公司地址	柏庐中路401号6D-12室
联系电话	86-0512-87882936 18913215880

产品详情

制备油漆、清漆、化妆品、胶水等众多类型产品样本的必备装置，在对照片、钢板、塑料膜片和玻璃等多种基体上可获得全体的一致性和再现性。所有elcometer 4340型号都带11个预设速度和可调行程长度，带快释系统。

非常适合于测试油漆、清漆、化妆品、胶水等等11个横向速率：0.5 - 10cm 每秒样本温度控制选项制出高质量的样本，使实验室测试结果相当可靠平滑的铝制台面——比玻璃平滑很多，使重复性更高可与elcometer 系列涂膜器配合使用工作台规格众多——含标准或高精度的真空工作台，孔透式或沟槽式带终点止动装置的可调式行程滑架

可互换的头部附属装置在各种涂膜器之间转换方便
- 涂膜棒装置- 标准涂膜器装置-
涂膜棒/标准涂膜器组合装置

附件

部件编号	电压	测试片夹	标准工作台	孔透真空台	单槽真空台	双槽真空台	加热装置
							恒温池*+1 5 至 10 0 ° c(59 至 212 ° f) 电 加热环 境温度至 200 ° c(环境温度 至 392 ° f)

k4340m10-	110 - 240v	•	•				
k4340m11-	110 - 240v	•	•			•	
k4340m12-	220 - 240v	•	•				•
k4340m12d	110v	•	•				•
k4340m100	110 - 240v	•		•			
k4340m101	110 - 240v	•			•		
k4340m102	110 - 240v	•				•	
k4340m110	110 - 240v	•		•			•
k4340m111	110 - 240v	•			•		•
k4340m112	110 - 240v	•				•	•
k4340m120	220 - 240v	•		•			•
k4340m120	110v	•		•			•
d							
k4340m121	220 - 240v	•			•		•
k4340m121	110v	•			•		•
d							
k4340m122	220 - 240v	•				•	•
k4340m122	110v	•				•	•

尺寸 780 x 490 x 320mm (30.7 x 19.3 x 12.6")

重量 29kg (64lb)

证书类型 校准证书：为固定校准设备出具的证书，上面显示示值和溯源

包装清单 elcometer 4340 涂膜机主机, 电源线 和操作手册

遵从如下标准：astm d 823-c

* 供应时已为配备恒温池准备就绪。恒温池不随供

技术规格

型号: m10-, m100, m101, m102

kt004340n001

kt004340n002

kt004340n003

ktuk4930m001

kt004930m001

ktus4930m001

型号: m11-, m12-, m110, m111, m112, m120, m121, m122

kt004340n101

kt004340n102

kt004340n103

真空泵, uk 240v

真空泵, eur 220v

真空泵, us 110v

涂膜器附属装置

涂膜棒附属装置

涂膜器涂膜棒二合一附属装置

本产品的加工定制是否，类型是电动涂膜机，品牌是Elcometer/易高，型号是K4340M100，功率是50（w），涂布宽度是140（mm），涂布速度是10（m/min），用途是电子行业，规格是K4340M10,K4340M11,K4340M100