

雾化片 蚀刻微孔 加工振荡片

产品名称	雾化片 蚀刻微孔 加工振荡片
公司名称	东莞市共翔五金电子有限公司
价格	1.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:共翔 型号:14060
公司地址	东莞市虎门凤凰南路和合工业园C栋三楼
联系电话	13612713979 15217523287

产品详情

产品展示：

其他产品：

介绍范围：医疗保健，雾化器材料：原材料进口sus304优点：半蚀刻白，平整，无杂物，厚度均匀周期：普通打样或做货在有图纸或样品的情况下3天内发货要求：cad图纸，cdr图纸，ai图纸，pdf图纸或者样品精密度：要求可以达到正负0.02mm工艺流程：工图设计（1~6h工时）-菲林输出（6h工时）-备料（0.5h~1天）-除油清洗（10min）-丝印（0.5h）-烤温（0.5h）-曝光（10min）-显影（10min）-修版（检验）（10min~30min）-高温固化（1h）-蚀刻（10min以上根据材料厚度而定）-退油墨（10min）-清洗（20min）-检测（30min）-包装出货（30min）

公司介绍：

东莞市共翔五金电子有限公司成立于2007年，公司致力于专业平面蚀刻技术，采用化学精密蚀刻，制造各类机械加工所无法完成的或成本太高的金属部件，例如日常所见的榨汁机过滤网，金属标牌，超精密蚀刻不锈钢过滤网，atm柜员机金属按键模型电蚀片、金属/菲林码盘（光栅）、工艺品蚀刻片、喇叭网蚀刻。现公司在无连接蚀刻技术上已取得成熟的技术。拥有完整、科学的质量管理体系。东莞市共翔五金电子有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

本产品的加工定制是是，品牌是共翔，型号是14060，种类是振荡器，标称频率是200（MHz），调整频差是2（MHz），温度频差是0（MHz），总频差是10（MHz），负载电容是10（pF），负载谐振电阻是10（ Ω ），激励电平是10（mW），基准温度是80（ $^{\circ}$ C），插入损耗是10（dB），阻带衰减是10（dB），输入阻抗是100（k Ω ），输出阻抗是100（k Ω ），加工方式是LOGO贴牌，规格是15CM，是否外贸是是