

双联过滤器厂家，不锈钢双联过滤器供应商

产品名称	双联过滤器厂家，不锈钢双联过滤器供应商
公司名称	温州苏工流体设备科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:SUGONG苏工 型号:SG/GL 原理:加压过滤
公司地址	浙江 温州市龙湾区 永兴街道下垟街205号
联系电话	86-057786992123 13868883596

产品详情

sg/gl系列过滤器

应用

sg/gl系列过滤器是一款卫生级过滤器，应用于过滤对泵或其它设备仪器造成的颗粒损坏，广泛用于制药、饮料、乳制品等领域。

材质

缸体材质：（与介质接触部分）304/316L其它配件304

密封圈材料：

标配：三元乙丙橡胶（epdm）

连接方式

焊接式、螺纹式、卡箍式

与管道或设备连接的方式均按dn11850、idf/iso、sms国际标准尺寸制造，保障与进口设备的连接和互换

技术参数

结构形式：直通式、直角式(单联式)、y型、双联式

口径范围：dn25-dn100 1"-4"

过滤目数：30目、40目、60目、80目、100目、120目、120目、150目、200目、240目、260目、300目、320目、360目、400目

表面处理：内表面处理ra 0.8 μm

外表面亚光处理

特性：

双联过滤器由两个直角式过滤器、四个蝶阀、两个三通、两个弯头、四套活接组成，双联过滤器的作用是保证设备连续工作在线清洗，在使用时只需开启一个过滤器，另外一个做备用，在一个过滤器需要清洗时，开启另外一个过滤器，起到一个不停机连续使用的作用。

工作原理：

介质从过滤器进口流入缸体内的滤芯后，除去少量固体颗粒，维护其它设备的正常工作。当流体进入过滤器缸体后，大于滤网精度的颗粒或杂质被阻挡在滤网内，排出清洁液体。

本产品的品牌是SUGONG苏工，型号是SG/GL，原理是加压过滤，用途是固液分离，样式是双联，性能是精密过滤,高效过滤，适用对象是食品，药业，酒，水，适用对象性质是高卫生要求物料，滤料类型是不锈钢丝网，过滤器类型是管式，主体材质是不锈钢，适用范围是化工,制药,轻工,食品,水处理,染料,纺织，规格是25,32,38,51,63.5,76,89,102