

Z3050 × 16摇臂钻床

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | Z3050 × 16摇臂钻床 |
| 公司名称 | 滕州臻城数控机床有限公司 |
| 价格 | 22500.00/个 |
| 规格参数 | 类型:摇臂钻床 品牌:臻城 型号:Z3050X16 |
| 公司地址 | 中国 山东 枣庄 滕州市 龙泉街道龙泉路东50米 |
| 联系电话 | 86 0632 8612499 18265254598 |

产品详情

提高电机功率，动力更强劲，配制冷却系统，配置工作灯 zq3050 × 13/16摇臂钻床技术参数

最大钻孔直径 50 50

主轴中心至立柱母线距离 mm 最大1300 最大1600 最小360 最小360

主轴箱水平移动距离 mm 950 1250

主轴端面至底座工作台距离 mm 最大1050 最大1050 最小260 最小260

主轴圆锥孔 莫氏5号 主轴行程 mm 220

主轴转速 r/min 78、135、240、350、590、1100

主轴转速6级 mmr 0.10、0.16、0.22、0.25、0.35、0.56

主轴进给量3级 n 1600

主轴允许最大进给抗力 m/min 1.3 摇臂回转角度。 360

升降电动机功率 kw 1.5

主电机功率 kw 4

净重 kg

1700 2400 3000 机床轮廓尺寸（长×宽×高）mm1950×810×2450 2170×950×2450

结构特点：外观造型美观大方,总体布局匀称协调.采用机械传动，机械夹紧，机械变速，操作简便。导轨经超高频淬火。摇臂电动升降，主轴自动进刀，生产效率高。结构可靠，制造精良，保证了机床精度持久性。而且它将钻床的优点聚为一体。使之加大了钻床的加工范围，如镗孔、攻丝、套丝、镗平面、钻、铰、扩孔等功能，广泛用于大中小型企业的机械加工。

本产品的类型是摇臂钻床，品牌是臻城，型号是Z3050X16，主电机功率是4（kw），外形尺寸是2100x1400x2750（mm），轴数量是双轴，钻孔直径范围是50（mm），主轴转速范围是78-1100（rpm），主轴孔锥度是MT5，控制形式是人工，适用行业是冶金，布局形式是卧式，适用范围是通用，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是整机保修一年