

低价供应X5040 立式升降台铣床

产品名称	低价供应X5040 立式升降台铣床
公司名称	滕州市北辛明营机床零部件加工厂
价格	105000.00/个
规格参数	类型:升降台铣床 品牌:滕州明营机床 型号:X5040
公司地址	滕州市于岗居西北角
联系电话	18663289796

产品详情

详细介绍

x5040立式升降台铣床 属于通用机床，特别适用于单件、小批生产和工具、修理部门，也可用于成批。x5040立式升降台铣床可用各种圆柱铣刀、圆片铣刀、角铣刀、成型铣刀和端面铣刀加工各种平面、斜面、沟槽齿轮等。可选配万能铣头、圆工作台、分度头等铣床附件，扩大加范围。

* x5040立式升降台铣床刚性好，能承载重负荷切削。 *
 机床主轴电机功率高，变速范围广，充分发挥刀具效能，高速切削。 *
 机床易磨损铸件采用钒钛耐磨铸铁，重要部位采用优质合金钢，稳定耐用。 *
 x5040立式升降台铣床有完善的润滑系统。根据用户需求可配置数显装置

x53k立式铣床,x5040立式升降台铣床详细参数

项目名称 working table		单位 unit	参数 spectification
工作台 work ing table	工作面积 (宽 × 长) working surface(w × l)	mm	400 × 1700 400 × 2000
	最大承载重量 bearing	kg	800
	t 型槽数目 no.of t-slots of table		3
	t 型槽宽度 width of t-slots of table	mm	18
	t 型槽间距 distance between t-slots	mm	90
	行程 travels	x 向 (工作台纵向) 手动 / 机动longitudinal(m)	mm

	手动/自动) y向(滑座横向)手动/机动 cross (manual/auto)	mm	315/300
	z向(升降台垂向)手动/机动 vertical(manual/auto)	mm	385/365
主轴 spindle	锥孔 taper		ISO 50(7:24)
	转速范围	r/min	30-1500
	转速级数 no.of spindle speeds	级 step	18
	轴向移动距离 axial motion	mm	85
	最大回转角度 max.swivel angle	deg	± 45
	主轴端面至工作台面距离 最小/最大 distance from spindle nose to table surface min./mix.	mm	30/500
	主轴中心线至床身垂直导轨面距离 distance from centre line of spindle to vertical guideway surface of column	mm	450
进给 feedrate s	切削进给速度 cutting feed rate	mm/min	x:19~950 y:12.6~634 z :6.3~ 317
	快速移动速度 rapid feed rate	mm/min	x:2300 y:1540 z:770
	进给级数 no.of feeds	级 step	18
电动机 mot or	主轴电机功率 power of spindle motor	kw	11
	进给电机功率 power of feed motor	kw	3
其他 others	机床外形尺寸(长×宽×高) overall dimensions (l × w × h)	mm	2556 × 2159 × 2298
	机床净重 net weight of the machine(approximately)	kg	4250

本产品的类型是升降台铣床，品牌是滕州明营机床，型号是X5040，重量是4250（kg），主电机功率是11（kw），主轴转速范围是30-1500（rpm），工作台尺寸是1700X400（mm），主轴锥孔锥度是7：2ISO50，T型槽数目是3，控制形式是仿形，布局形式是立式，作用对象是五金，作用对象材质是金属，适用范围是通用，适用行业是通用，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是1年