

立式升降台铣床X5032 高精度铣削设备 强力铣床

产品名称	立式升降台铣床X5032 高精度铣削设备 强力铣床
公司名称	滕州沈机中捷数控机床有限公司
价格	63000.00/个
规格参数	类型:升降台铣床 品牌:ZOJE/中捷 型号:X5032
公司地址	山东省滕州市龙泉街道刁庄工业园
联系电话	0632-5650506 13606324289

产品详情

1、底座、机身、工作台、中滑座、升降滑座、主轴箱等主要构件均采用高强度材料铸造而成，并经人工时效处理，

保证机床长期使用的稳定性。

2、立铣头可在垂直平面内顺、逆回转调整 $\pm 45^\circ$ ，拓展机床的加工范围；主轴轴承为圆锥滚子轴承，承载能力强，

且主轴采用能耗制动，制动转矩大，停止迅速、可靠。

3、工作台x/y/z向有手动进给、机动进给和机动快进三种，进给速度能满足不同的加工要求；快速进给可使工件迅

速到达加工位置，加工方便、快捷，缩短非加工时间。

4、x、y、z三方向导轨副经超音频淬火、精密磨削及刮研处理，配合强制润滑，提高精度，延长机床的使用寿命。

5、润滑装置可对纵、横、垂向的丝杠及导轨进行强制润滑，减小机床的磨损，保证机床的高效运转；同时，冷却系

统通过调整喷嘴改变冷却液流量的大小，满足不同的加工需求。

6、机床设计符合人体工程学原理，操作方便；操作面板均使用形象化符号设计，简单直观。

- 1、 主轴孔锥度 7 : 24 iso50
- 2、 主轴中心线至床身垂直导轨的距离 350 mm
- 3、 主轴端面至工作台面距离 45 ~ 415 mm
- 4、 主轴孔径 29mm
- 5、 立铣头最大回转角度 $\pm 45^\circ$
- 6、 主轴转速范围/级数 30 ~ 1500 rpm /18 级
- 7、 主轴轴向移动距离 85mm
- 8、 工作台面尺寸 1325x320 mm
- 9、 工作台行程 纵向/横向/垂向 720(700)/255(240)/350(330) mm
- 10、 工作台进给范围 纵向/横向/垂向 23.5-1180/23.5-1180/8-394 mm/min
- 11、 工作台快速移动速度 纵向/横向/垂向 2300/2300/770 mm/min
- 12、 工作台“t”型槽 槽数/宽度/间距 3/18/70 mm
- 13、 主电动机功率 7.5kw
- 14、 进给电动机功率 1.5kw
- 15、 机床外形尺寸（长x宽x高） 2530x1890x2380 mm
- 16、 机床净重 3000/3300 kg

沈机中捷数控机床有限公司一家经国家相关部门认可企业。坐落在苏鲁豫皖交界和黄淮海经济中心腹地，京沪铁路、京福高速公路104国道贯穿全境。公司以生产钻床、摇臂钻床、铣床、万能铣床.数控铣床.及锻压设备。主导产品有：zx系列多功能钻铣床，z系列多功能立式摇臂钻床，x系列万能铣床，xk系列数控铣床数控加工中心及z系列摇臂钻床，产品规格齐全，加工精良。并已广泛应用于铸铁、钢材、等金属众多领域。以一流的产品质量和精湛的技术服务受到了用户的一致好评，公司在发展的过程中,不断与国内多个科研机构交流合作，设计生产、维修调试和机器改造能力迅速提高，规模不断扩大。

联系人：黄经理

联系电话：0632-5838772 传 真:0632-5838776

手 机: 13606324289 q q: 2381650127

本产品的类型是升降台铣床，品牌是ZOJE/中捷，型号是X5032，重量是3000（kg），主电机功率是7.5（kw），主轴转速范围是30-1500（rpm），工作台尺寸是1325*320（mm），主轴锥孔锥度是iso50，T型槽数目是3，控制形式是人工控制，布局形式是立式，作用对象是五金，作用对象材质是金属，适用范围是通用，适用行业是通用，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是一年保修