

优惠直销X5032K立式铣床

产品名称	优惠直销X5032K立式铣床
公司名称	滕州市级索中捷机床厂
价格	35000.00/个
规格参数	类型:升降台铣床 品牌:ZOJE/中捷 型号:X5032K
公司地址	山东滕州市经济开发区
联系电话	86 0632 8992099 18363238881

产品详情

警告：同行盗图必究!!!请自重！

x5032k立式铣床主要特点：

1、底座、机身、工作台、中滑座、升降滑座、主轴箱等主要构件均采用高强度材料铸造而成，并经人工时效处理，保证机床长期使用的稳定性。2、立铣头可在垂直平面内顺、逆回转调整 $\pm 45^\circ$ ，拓展机床的加工范围；主轴轴承为圆锥滚子轴承，承载能力强，且主轴采用能耗制动，制动转矩大，停止迅速、可靠。3、工作台x/y/z向有手动进给、机动进给和机动快进三种，进给速度能满足不同的加工要求；快速进给可使工件迅速到达加工位置，加工方便、快捷，缩短非加工时间。4、x、y、z三方向导轨副经超音频淬火、精密磨削及刮研处理，配合强制润滑，提高精度，延长机床的使用寿命。5、润滑装置可对纵、横、垂向的丝杠及导轨进行强制润滑，减小机床的磨损，保证机床的高效运转；同时，冷却系统通过调整喷嘴改变冷却液流量的大小，满足不同的加工需求。6、机床设计符合人体工程学原理，操作方便；操作面板均使用形象化符号设计，简单直观。x5032k立式铣床优势：高强度“大弯脖”式床身使该铣床切削能力更强，稳定性更高，造型更大气。

主电机采用无级调速，功率大，动力强劲。 主轴套筒可手动微进给，行程可达70mm。

x、y、z三方向均可手动和机动进给。 x5032k立式铣床主要技术参数：

主要技术参数	units	x5032k	
工作台尺寸	mm	1320 × 320	1600 × 400
T型槽个数/宽度/间距	mm	3-18-70	3-18-90
工作台最大承重	kg	500	800
x向（工作台纵向）手动/机动	mm	700/680	900/880
y向（滑座横向）手动/机动	mm	255/244	315/300
z向（升降台垂向）手动/机动	mm	350/330	385/365
切削进给速度	mm/min	x:23.5-1180,y:15-786,z:8-39 4	x:23.5-1180,y:23.5-1180, 4

快速移动速度	mm/min	x:2300,y:1533,z:770	x:2300,y:2300,z:770
主轴转速范围	r/mm	30-1500	30-1500
主轴转速极数	级(stpes)	18	18
主轴轴向移动距离	mm	70	85
主轴最大回转角度		± 45?	± 45?
主轴端面至工作台距离	mm	60/410	30/500
主轴电机功率	kw	7.5	11
机床外形尺寸(长*宽*高)	mm	2294*1770*1904	2556*2159*2298
净重	kg	2800	4250

本产品的类型是升降台铣床，品牌是ZOJE/中捷，型号是X5032K，重量是4250（kg），主电机功率是11（kw），主轴转速范围是30-1500（rpm），工作台尺寸是1600×400（mm），主轴锥孔锥度是18，T型槽数目是3，控制形式是程序控制，布局形式是立式，作用对象是五金，作用对象材质是金属，适用范围是通用，适用行业是通用，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是终身