

# 隔膜真空泵 无油真空泵 防腐真空泵

产品名称	隔膜真空泵 无油真空泵 防腐真空泵
公司名称	临海市印天贸易有限公司
价格	面议
规格参数	类型:气体传输泵 品牌:印天科技 型号:GM-1.0A
公司地址	临海市桃渚镇万安街9号
联系电话	18857667708 15168623277

## 产品详情

### 隔膜真空泵

#### 产品简介

隔膜真空泵，设计先进，工作效率高，使用寿命长，是集高新技术于一体的换代产品。除适用于循环水式真空泵和旋片式真空泵的适用场合外，还用于医疗医药产品分析、精细化工、生化制药、食品检验、刑侦技术等领域，是为精密色谱仪器配套的产品，也是实验室必备的装备之一。该产品专门为实验室研发，已获得国家专利，安全可靠，使用方便，一定会让您满意。

#### 应用案例

真空抽滤真空蒸馏真空吸附溶剂过滤固相萃取脱气用于压缩和空气转换气体

#### 参数：

gm-1.0a

抽气速度 (l/min) : 60 极限压力真空度 : 0.08mpa  
200mbar 正压力 : 30psi 电压 : 220vac, 50hz 电功率 : 160w 进气口 (mm)  
: 6 出气口 (mm) : 6 工作环境温度 ( ) : 7-40 泵头 : 2 尺寸 (l x b x h) (mm) : 300 x 160 x 235 泵体温度 ( ) : < 55 重量 (kg) : 10 膜片 : 进口橡胶 阀片 : 进口橡胶 噪音 (bd) : < 60 备注 : 正负压两用型

## 特点:

1.无需任何工作介质(无油),不产生污染,同时本机气体交换仓内置有过滤材料,从而保证了空气的纯净。2.生产过程中采用新技术和新材料。它移动方便,工作流畅,从而保证了理想的真空度和较高的空气流速。3.专用电机已通过欧盟ce认证,由专业出口的电机制造商odm提供。合理的转动设计,装有过热断电保护器,在泵体温度达到130 后自动断电,长期运转情况下保护电机不受损坏。4.采用无摩擦的膜体运动,不产生热量,无摩擦损耗.膜片采用进口橡胶,耐腐蚀,使用寿命长。5.机体内设计有自动冷却排风系统,可保证24小时连续运转。6.采用压力可调式设计,可满足一定范围内的真空度和气体流速。7.轴承采用进口经典轴承,运转平稳,噪音低,工作效率高。8.防腐泵与气体接触的部位都用特氟龙teflon表面处理,有完全的抗化学腐蚀能力。9.体积小、重量轻、移动方便、节省实验室空间、方便维修和保养。

## 特氟龙teflon防腐型隔膜真空泵

我们每个型号的泵都有相对应型号的防腐型泵,技术参数不变,防腐泵特点是其都经过特氟龙处理,与气体接触部分采用ptfe材料,耐强酸碱,适用于腐蚀性的化工、制药、石化气体等。此泵适用于真空过滤,减压蒸馏,旋转蒸发,真空浓缩,离心加速,固相萃取等。这是一种高性价比产品,质量可靠,结构设计独特,适合大多数实验的需要。

## 新型ptfe防腐泵即将上市

ptfe特点:1.耐腐蚀,能够承受几乎所有强酸(包括王水)、强碱、强氧化剂、还原剂和各种有机溶剂。2.耐高低温,对温度的影响变化不大,温域范围广,ptfe材料可耐受温度为-190~260 。3.表面不粘,高绝缘,高润滑,绝大多数的杂质颗粒都不能粘附在表面上。

## 技术竞争力

津腾系列隔膜真空泵其内部所有组件均产自我公司自有的德国德玛吉韩国起亚等多台数控设备,这是国内所有同类型产品所不可与之媲美的技术竞争力。在拥有良好的外观,稳定的品质,卓越的性能,优质的服务下我们相信津腾的隔膜真空泵定是您实验室的最佳选择。

本产品的类型是气体传输泵,品牌是印天科技,型号是GM-1.0A,材质是PTFE,真空度是高真空度,驱动方式是电动,性能是自动,用途是实验室用,输送介质是气体,功率是160W(kw),极限压力是0.08Mpa(pa),外形尺寸是300×160×235mm,泵轴位置是卧式,抽气速率是1(l/s),抽气量是12,最大工作压强是30psi,重量是10(kg),电压是220(V),规格是GM-1A,GM-1A防腐,发票是可提供增值税专用发票