

防腐耐抗腐蚀压力变送器传感器

产品名称	防腐耐抗腐蚀压力变送器传感器
公司名称	苏州长鑫裕电子科技有限公司
价格	750.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:长鑫裕 型号:3276NFS
公司地址	苏州市吴中区木渎镇金枫南路1258号C幢
联系电话	13914015318 18118160809

产品详情

一、产品特点:

防腐压力变送器采用陶瓷压阻芯片、耐强酸强碱的高聚合物高密度材质有防腐蚀电缆，在37%hcl盐酸中浸泡二年的试验中无异常现象。

二、产品用途:

防腐型压力变送器主要用于自来水消毒用氯气、化工、电池设备等介质为强酸、强碱等有强腐蚀性的行业、以及食品卫生、医疗等行业的压力测量与控制。

三、技术参数:被测介质: 腐蚀性液体、流体、气体压力类型: 表压测量范围:

0~50kpa~100kpa~600kpa~5000kpa综合精度: 0.2%fs、0.5%fs、1.0%fs 输出信号:

4~20ma(二线制)、0~5v、1~5v、0~10v(三线制) 供电电压: 24dcv(15~36dcv)

,特殊供电范围可按要求订做介质温度: -20~85 环境温度: 常温(-20~85) 零点温漂移:

±0.05%fs 量程温度漂移: ±0.05%fs 补偿温度: 0~70 安全过载: 150%fs极限过载: 200%fs响应时间: 5ms(上升到90%fs) 负载电阻: 电流输出型: 最大800 ; 电压输出型: 大于5k 绝缘电阻: 大于2000m

(100vdc 密封等级: ip65 长期稳定性能: 0.1%fs/年 振动影响:

在机械振动频率20hz~1000hz内, 输出变化小于0.1%fs 电气接口(信号接口): 紧线螺母

本产品的加工定制是是, 品牌是长鑫裕, 型号是3276NFS, 类型是陶瓷型压力变送器, 测量介质是腐蚀介质, 测量范围是100000 (kPa), 精度等级是0.250.5, 输出信号是4...20 (mA), 防爆等级是IA, 防护等级是ip67, 电源电压是24 (V), 接口尺寸是M20*1.5 (mm)