

OMRON欧姆龙 K7L-AT50 漏液检测器

产品名称	OMRON欧姆龙 K7L-AT50 漏液检测器
公司名称	深圳市福田区恒芯电子商行
价格	1120.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:OMRON/欧姆龙 型号:K7L-AT50
公司地址	广东深圳赛格科技园四栋西9楼B905
联系电话	86 0755 33068842 13715148434

产品详情

热线：13715148434业务qq：406238246联系人: 罗先生

深圳恒芯(电话：0755-33068842)代理欧姆龙 k7l-at50，如需要 k7l-at50，欢迎您的来电咨询k7l-at50！！

如果您需要了解有关k7l-at50的价格，k7l-at50的说明书，k7l-at50的参数，以及k7l-at50的售后服务等问题，欢迎您的来电咨询k7l-at50！k7l-at50海量库存，k7l-at50质优，k7l-at50价廉,k7l-at50专业的服务团队，竭诚为您服务！

-----本店专业销售欧姆龙，松下等全系列工控产品，有实体经营，拥有良好的售后服务和品质保证.公司承诺只做全新原装正品，假一罚百信誉保证.欢迎广大顾客前来放心选购，我们将竭诚为您服务!联系人：罗先生 电话:0755-33068842 qq:406238246 网址：www.honeynice.cn购物需知1.以上产品标价只是参考价或是批量价，因工控产品的价格波动较大，实体店同时经营，库存信息有时可能与实际数量有偏差或没货，为了不影响你的购买，详细价格和数量，请您在拍下产

品前先通过旺旺与我联系，谢谢！2.宝贝大多为实物拍摄，因图片均为微距拍摄，无法显示真实大小,由于电子元件产地及生产年份和批次的不同，其本身打印的代码及字体颜色等均有可能不同，故实物与图片批号可能不一致

,不影响使用。3. 我店出售的产品均保证质量，因产品质量问题，货到七天内（以签收为准）可以退换.如使用过、上锡、客户操作失误或其它人为原因造成的损坏，不予退换，签收后七天内未提出产品质

量问题的，视为认可，不再接受退换要求。如测试过程发现货物有质量问题请勿直接打款或评价，请您及时与我取得联系沟通.商品没有任何问题请在24小时内给予确认好评

谢谢！我们珍惜每一个好评，如果您有任何不满意，请先跟

我们沟通，相信任何合理的问题都可以迅速给您解决。无任何沟通，贸然给出中差评，并不能解决任何

问题。出现了问题，彼此之间多一份冷静和坦诚，请试着换位思考一下，相信任何问题

都会迎刃而解的。我们欢迎这样中肯、宽容的顾客，相信我们能成为好朋友。4.

因为我们是公司实体运营，上班时间是早上9:00~下午18:00，所以超过17:00我们不能保证是否能及时发货，周六经常有人值班，周日公司休息。节假日和国家法定相同，敬请谅解！5.. 注意:买家在淘宝贝之前烦请注意选取型号是否正确则收到货后非质量问题不接受退货（因为有些客户把封条拆卸或把包装撕破，我们无法继续出售，请谅解!）.朋友,不经询问拍下,本店有理由不发货.邮资说明：本店所标注的邮费是首重.以实际收取为准(以发韵达为默认,其它快递另实际计算)请拍完后通知修改，谢谢合作！ 快递签收说明：收到货物时，务必在快递公司工作人员面前开包验货，无论是本人或代收人，请检查清楚数量是否正确及是否有质量破损问题。您购买的商品具体到达时间要看快递公司效

率，这点我们无法控制，希望买家理性对待，请勿因快递原因给出中差评。收货后有任何问题都可以协商解决，在产品没有任何问题或快递出现问题不联系我们协商沟通就直接给中差评，无

故给予中差评的，本店将会投诉到底。谢谢理解！

性能

使用环境温度范围	-10 ~ +55 ° c
使用环境湿度范围	45 ~ 85%
绝缘电阻	测量部位 外壳与充电部dc100v时 10m
耐电压	测量部位 外壳与充电部ac1,000v 50/60hz 1分钟
功耗	1w以下
漏液检测响应时间	动作时 800ms以下 复位时 800ms以下 电源接通时 2s以下
质量	约14g

规格

电源电压	dc12 ~ 24v (容许电压变动范围 dc10 ~ 30v)
动作电阻	0 ~ 50m 可变 范围0 : 0 ~ 250k 范围2 : 0 ~ 5m 范围1 : 0 ~ 600k 范围3 : 0 ~ 50m 设定各范 操作本体侧面的拨动开关(请参见拨动开关的设定 对应的拨动开关向上设定(范围0的开关全部向下) 的adjust可在设定范围内设定检测电阻值。出厂时 大值。各范围都可以从0 开始检测。
断线检测功能*	检测信号：最大10vdc 200ms 检测时间：10秒以下 复位：通过电源重置
复位电阻	工作电阻值的105%以上
输出规格	漏液检测、断线检测均为集电极开路(npn) dc30v 下 将本体侧面的拨动开关(右端)设定为下，检 本体侧面的拨动开关(右端)设定为上，检测时off
配线距离	配线电缆：50m以下 漏液检测带：10m以下 配 为0.75mm ² 600v vct 3芯、漏液检测带使用本公司 并且实施了完全绝缘处理后的值(0.2mm ² 也可使用 连接端子台
附件	

k7l-at50	1个
k7l-at50d	1个
k7l-at50d-s	1个

*k7l-at50d时

本产品的加工定制是否，品牌是OMRON/欧姆龙，型号是K7L-AT50，种类是温度，材料是金属，材料物理性质是导体，材料晶体结构是单晶，制作工艺是集成，输出信号是开路集电极，防护等级是-，线性度是-（%F.S.），迟滞是-（%F.S.），重复性是-（%F.S.），灵敏度是-，漂移是-，分辨率是-