

电压监测仪 数字式电压测量仪表

产品名称	电压监测仪 数字式电压测量仪表
公司名称	江西易至科技有限公司
价格	2200.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:数字式电压测量仪表 品牌:易至
公司地址	江西省新余市渝水区长青北路416号
联系电话	86 0791 88158405 13970048351

产品详情

djt-9系列电压监测仪，是以最新构架arm为控制核心，用于电网电压质量监测统计的智能仪表，可为电压质量管理提供一系列

准确的相关统计数据。适用于各等级变电站、水电站、发电厂、电力大用户和低压监测点等场合，对电网电压进行实时监测，它

是为电网网络化监控运行设计的独立自动监测装置。集电压数据监测、采集、统计、集抄、报警和gprs数据远传等多种功能为

一体，配备相应的后台计算机和软件可构成一套完整的《电压监测信息管理系统》。

产品特点

产品通用性好，电源电压100v、220v、380v三个电压等级任意选用，不需跳线

真有效值测量，直接显示被测电压有效值

通过中文液晶屏和指示灯的配合能直观显示监测仪的工作状态和采集的数据

采用大容量存储芯片存储数据，存储的数据在掉电的情况下不丢失，且可维持10年以上

采用国际先进的高精度硬时钟芯片，无论掉电或其他原因，均不影响时钟的准确正常运行，并自动转换闰年及年月日

所有参数可以通过终端主站远程设定，如时间，上下限，额定电压等，也可液晶显示，通过按键修改

, 包括ip、apn等网络参数

数据采集方式可选用gprs、短信、以太网、rs485

数据补报, 在失去通信信道后, 统计产生的数据和记录的事件, 在信道建立后可以补报到服务器总站

远程升级, 仪表程序可以通过gprs、以太网, rs485等方式远程升级

具备标准的串口接口, 配合我公司的自动校验装置, 可对监测仪进行自动校验

本仪表符合国网统一规约, 南网各省等多种规约, 所有规约都在国家相关单位验证通过

技术参数

测量范围	$u_n \pm 20\%$ (u_n 为被测电压等级)
输入电压	100v、220v、380v, 三个电压等级任意选用, 不需跳线
精度等级	0.5%
走时精度	± 1 秒/天
统计分辨率	0.01
整机功耗	不通讯状态 3w, 通讯状态 5w
数据存储	两个月的五分钟瞬时电压值数据; 两个月的日数据; 十二个月的月数据; 十二个月的月流量数据; 最近256次的事件记录数据
工作环境温度	- 10 ~ 70
尺寸	228x145x68mm
重量	1.2kg

本产品的加工定制是是, 类型是数字式电压测量仪表, 品牌是易至, 型号是DTJ-9, 测量范围是0-480 (V), 输入电压是AC220 (V), 环境温度是 - 10 ~ 70 (), 重量是1200 (g), 外形尺寸是228 × 145 × 68 (mm), 电压测量误差是0.5%, 走时精度是 ± 1 秒/天, 整机功耗是不通讯状态 3W, 通讯状态 5 W