

6020透明聚酯薄膜- 威和

产品名称	6020透明聚酯薄膜- 威和
公司名称	苏州威和电气有限公司
价格	18.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:威和 型号:we000066
公司地址	苏州市吴中区石湖西路
联系电话	86-51267081529 13914039372

产品详情

聚酯薄膜耐热等级为e级，机械强度及介电性能高，厚度均匀，表面富有光泽。用于低压电机、电器线圈匝间、端部包扎绝缘，衬垫绝缘，电磁线绕包绝缘，e、b级电机槽绝缘和电容器介质。

性能指标见下表：

指标名称	单位	指标值									
标称厚度	μm	25	36	50	75	100	125	150	170	190	
厚度偏差	μm	±2.5	±3.6	±5.0	±7.5	±0.10	±12.5	±12.5	±12.5	±12.5	±12.5
宽幅		1m、1.38m。特殊宽度可切带									
拉伸强度	mpa	25 - 100	100 - 190	(纵向及横向)	> 190	150	110	110			
断裂伸长率(纵向及横向)	%	25 - 50	50 - 250	60	80						
收缩率(纵向及横向)	%	25 - 190	> 190	3.0	2.0						
工频电气强度	v/μm	174	150	130	105	90	75	70	68	65	
体积电阻率	·m	1.0 × 10 ¹⁴									
相对介电强度(50hz)	/	2.9 - 3.4									
介质损耗因数	/	5.0 × 10 ⁻³									
密度	kg/m ³	1390 ± 10									
熔点		256									
表面电阻率		1.0 × 10 ¹³									
电解腐蚀	目测法	级	a1								
	金属导线拉伸强度法	%	2								
高温下尺寸稳定性	拉力下		200								

压力下

200

115

运费按实际重量和客户指定物流计算,定货量大,可在线沟通调整最优

欢迎新老顾客前来咨询! 厂房升级、现已开通绝缘材料多种个性化加工
迎各位来电咨询! 部分产品随着行情波动而波动, 建议电话咨询! 量
可优惠!

热线电话 : 免费 400-926-6605 15950042209 (周生) 15862349802 15151
qq : 526290081 更多出口产品见<http://www.jyclshop.com>
,<http://www.allinsulating.com>,官网 : <http://www.weielectric.com>
,e.mail:salefibre@yahoo.com

本产品的加工定制是是, 品牌是威和, 型号是we000066