

定做180KW电加热导热油炉

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 定做180KW电加热导热油炉 |
| 公司名称 | 山东龙兴化工机械集团有限公司 |
| 价格 | 39500.00/台 |
| 规格参数 | 加工定制:是 安装方式:快装锅炉 品牌:龙腾 |
| 公司地址 | 山东省莱州市沙河镇龙王埠 |
| 联系电话 | 0535-235888 13792532135 |

产品详情

定做180kw电加热导热油炉 360kw电加热导热油炉

我公司生产的导热油炉是经技术监督局审查批准，烟台市导热油炉检所驻检，性能稳定、质量可靠。专业生产电加热导热油炉&立式燃煤导热油炉&卧式燃煤导热油炉&立式燃油导热油炉&卧式燃油导热油炉&燃生物质导热油炉，产品畅销全国各地并出口至世界三十多个guojia！

1、电加热导热油炉工作原理及特点

wdr系列电加热有机热载体炉，是我公司技术人员在吸收国内外先进技术基础上，研制成功的一种以电为热源，导热油为热载体，通过热油泵强制循环，将热量输送给用热设备的节能供热设备。该设备具有结构紧凑、体积小、重量轻、安装操作简便、加热升温快、无环境污染等特点，电脑自动控温，可在较低的工作压力下获得较高的工作温度。

2、电加热导热油炉技术性能及用途：

该设备具有低压（ 0.4mpa）稳定运行，电脑自动控制，热效率可达90%以上，广泛地应用于石油化工、油脂材料、建材工业、纺织印染、食品、塑料、橡胶、制药等行业，是一种新型的理想的供热设备。

3.电加热导热油炉产品特点：

具有完备的运行控制和安全监测装置，能实行自动化控制。

能在较低的运行压力下，获得较高的工作温度。

热效率高，可达95%以上，控温精度可达 ± 1 。

设备体积小，安装较灵活，宜安装在用热设备附近。

4、电加热导热油炉技术参数：

| wdr系列电加热导热油炉 | | | | | | | |
|--------------|------------|-------|------|------|-------|-------|-----------|
| 规格 | | wdr | wdr | wdr | wdr | | |
| 参数 | | 0.036 | 0.06 | 0.12 | 0.3 | | |
| | | | | 0.18 | 0.36 | | |
| | | | | 0.24 | | | |
| | | | | | | | |
| 额定功率 | kw | 36 | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 360 |
| | x104kcal/h | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 30 |
| 热效率% | | 90 | | | | | |
| 设计压力mpa | | 0.7 | | | | | |
| zuigao工作温度 | | 320 | | | | | |
| 温控精度 | | ± 5 | | | | | |
| 进出油管口径dn | | 32 | 50 | 50 | 65/50 | 65/50 | 80 |
| 外形尺寸 | l | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | | |
| | w | 560 | 550 | 800 | 900 | 1555 | |
| | h | 1420 | 1440 | 1440 | 1760 | 2010 | 2000 2025 |
| 循环油泵 | 流量m3/h | 10 | 18 | 18 | 30 | 45 | |
| | 扬程m | 28 | 48 | 48 | 40 | | |
| | 功率kw | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
| 设备总重kg | | 275 | 495 | 662 | 840 | 1018 | 2020 |

本产品的加工定制是是，安装方式是快装锅炉，品牌是龙腾，型号是齐全，循环方式是各种，出口压力是各种，锅炉用途是工业锅炉，输入功率是7.5（KW），应用领域是广泛地应用于石油化工、油脂材料、建材工业、纺织印染、食品、塑料、橡胶、制药等行业，结构形式是卧式，加热方式是电加热，耗电量是*，规格是齐全