

0.3-3吨全自动电加热蒸汽锅炉

产品名称	0.3-3吨全自动电加热蒸汽锅炉
公司名称	河南省太锅锅炉制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 安装方式:快装锅炉 品牌:银城
公司地址	河南省郑州市淮河路186
联系电话	86-4000683568 15238866568

产品详情

立式电蒸汽锅炉说明

ldr系列立式电蒸汽锅炉是可将电能直接转化成热能，具有热效率高、体积小、无污染、噪声小、运行安全可靠、供热稳定、自动化程度高等优点，是目前理想的节能环保型的供热、供暖设备。控制与电器元件是电蒸汽锅炉的核心部分，本产品所采用的外购电器元件均荣获“中国驰名商标”、“中国名牌”产品、国家“3c强制认证”产品。加热器选择陶瓷电加热管，表面负荷低，使用寿命长；加热器选择不锈钢电加热管，采用单独小法兰连接，检修方便；高级配置铸就高端产品，高端产品满足安全放心。采用先进的蒸汽锅炉专用电脑控制器，外形美观，显示丰富，中文液晶显示屏，配置超亮背光灯，清晰显示蒸汽压力情况、加热器工作情况、水泵工作情况、水位高低、当前时间、报警记录等；性能稳定；功能齐全，专业人员专心研发，精心试验精工制造，具有锅炉水位智能控制、蒸汽压力控制、极低水位报警和联锁保护、高水位报警提示、蒸汽压力超高报警和联锁保护等自动控制功能。锅炉开启后，操作人员可通过键盘进行进入待命状态（设置）、进入运行状态（开机）、退出运行状态（停机），在处于待命时可进行运行参数设定。

卧式电蒸汽锅炉说明

wdr型锅炉产品属卧式大功率蒸汽锅炉，采用炉体电控制柜分离方式，避免了电器元件受热老化而影响使用寿命；加热器选择陶瓷电加热管，表面负荷低，使用寿命长；采用单独小法兰连接，检修方便；其正常使用寿命约20000小时，热效率近99%，运行安静、清洁，符合环保的要求，不会向大气排放nox（氮氧化物）；运行部分采用plc控制系统，全免操作钮、全免指示灯、触摸屏面板、中英文显示、人机对话、操作授权、实时信息、自动翻页。主要特点 1、采用先进的电加热管，每组电热元件采用集中束型法兰连接，独立设置，具有结构简单，机械强度高，安全可靠，更换方便，其表面负荷低，使用寿命长。 2、锅炉启动、停止速度快，运行负荷调节范围大，调节速度快，操作简单。

3、加热元件根据温差及负荷的变化自动调整加热管的投入组数，并可自动转换投入次序，不仅节约能耗，而且使每组加热管的运行时间均衡，从而均匀加热管的寿命。

4、加热元件亦可手动投入或停止，方便用户灵活调整锅炉发热量。 5、采用先进的电脑锅炉控制器plc微电脑可编程控制及显示屏，通过人机界面设定其工作压力、工作时间等功能，可显示设备状态运行参数及故障报警；具有性能可靠、自动化程度高、使用方便等优点。 6、电器元件具有ce和ccc论证标志，选用国内外优质产品，并经试炉老化检验，保证了锅炉的长期正常运行。 7、大功率电蒸汽锅炉采用炉体与控制柜分离方式，可单台或多台并联使用，避免了电

器元件受热而影响使用.

卧式电热水锅炉说明

卧式电热水锅炉以电力为能源，通过电加热管加热供暖、空调或卫生用热水，该机加热快、热效率高、体积小、无噪音、模块式供热、节约能源、安装使用方便、综合了国内外各方面先进技术而成的最新一代产品。 1.所有电器元件具有ce和ccc认证标志，并为知名企业产品。 2.可以根据用户指定的品牌选用电器元件如施耐德、西门子、omron等。 3.大功率电蒸汽锅炉采用控制和炉体分体式，避免了电器元件受热。 4.电路设计先进，制作精良布线整齐合理，操作及为方便。 5.连结电缆采用优质铜芯电缆，绝缘等级高，散热良好，经久耐用。 6.卧式电热水锅炉采用先进的触摸屏电脑控制器和数码电脑控器全自动控制。 7.具有温度自动调节、自动点火,并有缺水、超压、熄火保护。 8.电加热管与炉体采用法兰连结，拆装方便，便于维护保养。 9.整体快装出厂，外形美观，色泽明快。

电锅炉生产工艺

主要部件展示

电加热锅炉细节展示

成品展示

成品展示

电锅炉安装现场实拍

本产品的加工定制是是，安装方式是快装锅炉，品牌是银城，型号是LDR0.2-0.4，循环方式是直流锅炉，出口压力是低压，锅炉用途是生活锅炉，输入功率是140（KW），应用领域是企业，单位，个人，结构形式是立式，加热方式是电加热，耗电量是1，规格是WDR0.7-1.0-D,WDR0.5-0.7-D,WDR6-1.25-D,WDR0.5-1.0-D,WDR0.3-0.7-D,WDR3-1.0-D,WDR4-1.25-D,WDR1-1.0-D,WDR2-1.0-D