

新型薄膜静电除尘机 片材静电消除器

产品名称	新型薄膜静电除尘机 片材静电消除器
公司名称	江苏星姆卡自动化科技有限公司
价格	28000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:西姆卡 型号:SM-QJ
公司地址	江苏无锡市滨湖区新区金城东路五洲国际3期
联系电话	86 0510 88232185 13925534616

产品详情

联系人：龚丽平 手机:13925534616 e-mail:glp8688@yahoo.cn

规格说明 型号 pm-cm230r6 滚轮长度 230mm 滚轮黏度 低、中、高 (可选择抗静电材质)

) 材料宽度 230mm(max) 材料厚度

低黏度 0.03mm~1mm、中黏度 0.1mm~3mm、高黏度 1mm~10mm 进料速度 0~40m/min 传动箱

采用不锈钢齿轮配合无尘室专用润滑油 静电消除系统 二支或四支静电消除效果 静电消除在 $\pm 50v$

以内 控制系统 (1) 感应器：可以选择单向连续，往复操作 (2) 运转：a、连续或自动运转 b、正

向或反向微动运转 (3) 气压系统：底下集尘轮控制 (4) 计数器：可设定所需数值与警示灯 (5) 调速器

：精细微调控制器 (6) 紧急控制器：可直接控制停止 轮送带系统

采用特殊设计，极微小跳动，不致刮伤产品 机体结构

全机采用铝合金及不锈钢材质，真正适合无尘室 100 级内使用。电力系统 单相 220v-240v

/50hz,60hz 机体尺寸 87(l)*54(w)*44(h)cm; 各机型尺寸不同。

应用范围 光电产业 l.c.d panel, l.c.m(液晶模块)，背光模块，偏光片，扩散片，聚光片，导光板软性

p.c.b pi 膜、离型膜表面处理产业 pet、p.v.c.pmma, 玻璃之表面硬化(hard coating)、a/r(抗反射处理)

、a/g(防炫处理)印刷产业 精密网板印刷，彩色印刷加工产业

各式塑料材质之裁切，钻孔分条加工之面板清洁。

特性及效益 对照式 sensor 侦测物料高度及安全保护 自动化设备取代人工送料，可节省人力、降低成

本 减少人为因素之刮伤、折伤膜片 采多重皱折吸盘以避免二枚取的情形 配合本公司之 pm-cm1120f

清洁机 应用范围 适用 spacer 之自动收放料及清洁 规格 机体尺寸 407(l)*190(w)*221(h)cm

(依客户要求订做) spacer 尺寸 适合 17" ~ 37" 以上之 spacer 移动速度 0~40m/min, 可调整电子规格 220v

1 电力消耗量 1kw 6a 特别规格 依客户需求做修正

特性及效益 可接自动裁切机做联机系统 可节省人力、降低成本 减少人为因素之刮伤、折伤膜片

可接自动撕膜机，完成系统作业 可配合本公司之各式薄膜清洁机 (pm-cm430f、pm-cm640f、pm-

cm850f、pm-cm1000f、pm-cm1200f) 应用范围 液晶模块厂 (l.c.m.)、背光模块厂 (backlight module)

、各式膜片裁切厂 适用扩散片、反射片、菱镜片、偏光片...等膜片之自动收送料及清洁

规格 尺寸 适合 21 " 以上之膜片 (film) 产品移动速度 0~15m/min, 可调整电子规格 220v 3 相 +g 产能 4 sec 以内 (依动作) 电力消耗量 5kw 20a 压缩空气 5nl/min 5kg/cm² 最大基板尺寸 650mm 特别规格 依客户需求做修正

特性及效益 全机配合静电棒、ffu 层流系统, 减少撕膜时 particle 之吸附。规格 材料宽 : 640mm/850mm/1100mm 电力 : 220v-240v, 50hz/60hz 速度 : cycle time: 15 秒 (依尺寸而定) 应用范围 应用于 tft-l.c.d. 之背光膜组 : bef (增亮膜) 之上下保护膜, 节省撕膜时间及良率

本产品的加工定制是是, 品牌是西姆卡, 型号是SM-QJ, 材质是不锈钢, 产品认证是ESD