

煤炭检测设备- 水分测定仪

产品名称	煤炭检测设备- 水分测定仪
公司名称	鹤壁市联众仪器仪表有限公司
价格	98600.00/个
规格参数	加工定制:否 类型:水分测定仪 品牌:联众
公司地址	鹤壁河南省鹤壁市淇滨经济开发区金山路1号
联系电话	86-03923372719 13603920126

产品详情

zdsc-9000型自动水分测定仪: 适用于测量煤炭及其他物质中的水分含量;可测煤中全水分和内水分;符合gb/t211-1996《煤中全水分的测定方法》微波干燥法及gb/t15334-94《煤的水分测定方法-微波干燥法》的要求。适用于电力、煤炭、烟草、食品、化工原料、淀粉等行业。

采用大屏幕lcd液晶显示器。测定数据、状态指示、中文菜单操作界面,清晰直观。 内置快速、恒重两种测定程序,微波、红外两种烘干方式。烘干时间、烘干方式、由测定程序用户任意设定。微波烘干方式效率高、时间短。对于焦炭、易燃、金属含量较高的煤种适合于红外烘干方式。 内置分辨率为1mg或0.1mg的进口电子天平,程序自动修正热平衡引起的称重误差,称量稳定,可靠、可测量煤中全水分或内水分。

仪器自动化程序高,一次可测9个煤样。自动称重,自动判别水分是否烘干,自动计算及找印结果。

用户可选配rs232串行接口及动态测控软件,与上位计算机联机,由计算机进行操作和数据处理。

主要参数 a 煤样质量:全水分6-10g[粒度<6mm] (zdsc-2000型天平精度1mg) 内水分3-5g[粒度<0.2mm (zdsc-3000型天平精度0.1mg) b 微波输入功率: 1400w 微波输出功率: 900w 微波输出功率: 900w 微波频率: 2450mhz 红外功率: 1200w c 天平称量范围: 310g d 水分测定精度: 0.4% e 每次分析试样数: 9个 f 工作电源: ac220 ± 20v 50hz g 仪器外形尺寸: 510 × 380 × 540mm3

本产品的加工定制是否,类型是水分测定仪,品牌是联众,型号是ZDSC-9000,测量范围是0.1-10,可测样品状态是固体,重复性误差是0.01,外形尺寸是510*380*540(mm),适用范围是煤