

耐磨擦试验机 酒精耐磨实验设备

产品名称	耐磨擦试验机 酒精耐磨实验设备
公司名称	广东三木科技有限公司
价格	8000.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:SANWOOD/三木 型号:SM-5600
公司地址	东莞市常平镇松常路88号
联系电话	76982988375 13509232752

产品详情

耐磨试验机用途：

本机适用于各种非导体涂膜层、各类塑料产品喷油、丝印表面作耐磨擦试验，诸如：计算机、行动电话（p.d.a）、mp3、cd/vcd/dvd、无绳电话、电子词典等，也可以用作lcd点头疲劳测试及手写笔划格测试。可使用橡皮擦,人工汗水,钢丝绒,或酒精磨擦样品表面判定样品之耐磨耗。

耐磨试验机特点

本机材质均采用不锈钢制作，耐腐蚀性能佳；配以三种夹具:45°铅笔硬度划痕测试夹具、橡皮擦测试夹具、酒精测试夹具，可作铅笔硬度划痕测试、橡皮擦、酒精耐磨测试；磨擦频率：无段式可调整转速频率，且数显转速；磨擦计数器：采用6位预设式液晶显示计数器，具停电记忆功能，到达设定次数自动停机；测试往返速率：10~60次/min连续可调；磨擦距离：10mm~50mm可自由调整；测试杆可上下高低调整需要的距离。

本配置：

- 1.测试用举杆:80g ± 2g 2支；
- 2.酒精磨擦棒80g ± 2g 2支
- 3.砝码200g ± 1g 4只；
- 4.砝码100g ± 1g 4只
- 5.砝码50g ± 1g 2只；
- 6.砝码25g ± 1g 2只
- 7.砝码20g ± 1g 2只；
- 8.砝码10g ± 1g 2只

- 9.砝码500g ± 1g 2只； 10.水平仪1只
 11.内六角扳手 1套； 12.橡皮擦1条（美国sanford 75215#）
 13.砂纸 2片 14.毛刷1支

选配件：

- 1、行动电话专用夹具；3、标准测试铅笔6b~9h（日本三菱）；
 4、标准测试橡皮擦#75215（美国sanford）

主要技术参数：

耐磨擦试验机用于各类塑料产品喷油、丝印表面作耐磨擦试验，诸如：计算机、移动电话（p.d.a）、mp3、cd/vcd/dvd、无绳电话、电子词典等；

试验荷重 (g)	80~1000g
台面最大承重	5kg
移动范围	5~50mm与2~20mm或指定
测试速度	10~60rpm/min
速度输入方式	旋钮
计数器	1-999999（可调）
荷重砝码 (g)	10,20,50,100,200,500g
机台尺寸	530x490x850mm
机台重量	45kg
电源	1,220v,5a或指定

耐磨擦试验机采用日本原产之精密传动部件传动，运行平稳，低噪声；
 配以3种夹具：450度笔硬度划痕测试夹具、酒精测试夹具、橡皮擦测试夹具 1
 .移动电话专用夹具台； 2
 .标准测试铅笔6b~9h（日本三菱）； 3.标准测试橡皮擦#75215 #75216美国sanford；

客户服务承诺

售前：专业的技术咨询，设备选型，产品试验方案建议

售中：客户沟通，进度通报告，相关指导，安装，调试，试机，配合计量

售后：技术培训：操作使用，日常维护保养，常见故障检测和排除

定期回访：设备巡检，排除故障隐患，传递最新消息

备品，备件专项储备支持

售后服务部提供维修服务的快速响应

专职维修人员确保及时，有效地排除故障

服务承诺：方式：7*24小时的客户服务热线电话，专门设备的服务邮箱。

要求：4个小时内给出明确答复，如需现场服务，省内要求24小时内到

位，省外要求24小时内从东莞出发或各省各办事处处理。

本产品的加工定制是否，品牌是SANWOOD/三木，型号是SM-5600，测量范围是5~50，磨擦频率是10~60次/min，测量行程是5~50（mm），机台尺寸是500*400（mm）