

GEJ30跑偏传感器 中充

产品名称	GEJ30跑偏传感器 中充
公司名称	山东中充矿业设备制造有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:中充 型号:GEJ30
公司地址	济宁济宁市金宇路39号
联系电话	86-05372166798 15853769169

产品详情

产品说明:皮带机正常运行时,跑偏传感器的接点断开,当某处皮带跑偏,触及跑偏传感器导杆时并偏转一定角度时,传感器内接点闭合,主机跑偏指示灯亮,主机执行继电器释放,实现跑偏保护,同时发出语言报警信号。

一、gej30跑偏传感器工作原理

传感器安装在皮带两边的支架上,正常时皮带不接触跑偏触杆,传感器的两接线端子不接通;当皮带跑偏接触到跑偏触杆并推动触杆偏离正常位置 $30^{\circ} \pm 3^{\circ}$ 时,传感器的两接线端子接通。皮带复位后,跑偏触杆自动返回至 $15^{\circ} \pm 3^{\circ}$ 时,传感器的两接线端子应断开。

安装:将传感器安装在皮带两边的支架上,打开传感器接线盒,用电缆将e(跑偏信号)、o(电源地)

接至带式输送机保护装置主机内对应的接线端子上。

二、gej30跑偏传感器安装调试

1.安装:将传感器安装在皮带两边的支架上,打开传感器接线盒,用电缆将e(跑偏信号)、o(电源地)接至带式输送机保护装置主机内对应的接线端子上。

2.调试:轻轻推动传感器的煤位触杆至偏离正常位置 $30 \pm 3^\circ$,传感器的两接线端子应接通,松开后,

三、gej30跑偏传感器技术参数:

1.接点容量:dc12v/0.5a;

2.用于经检验合格的本质安全电路中;

3.输出接点形式:一对常开

4.重量:3kg

5.外形尺寸:380mm × 170mm × 72mm

6.动作角度: $30^\circ \pm 3^\circ$

7.触杆的动作用力:20n ~ 100n

8.复位角度: $15^\circ \pm 3^\circ$

9.探杆转动的极限角度： 70°

10.外壳防护等级：ip54

公司主营以下产品

wzd温度传感器，zp-12r降尘装置用传感器，gql0.1传感器，gdb-318压力顶板传感器，负压传感器gpd10，风速传感器kgf6，gsc速度传感器，gfk50传感器，gfk70风门传感器，gfk30传感器，gpd10传感器，gpd5、kg3088负压传感器,gpy6压力传感器 kgf6煤矿用收缩管风速传感器 风速传感器kgf6 gsc速度传感器 gkt3、kgt9开停传感器 矿用开停传感器 gkd127传感器，gkd127馈电传感器 gyh25氧气传感器 guy5、guy10传感器 gjc4甲烷传感器 gej30跑偏传感器 gwd42传感器 gwd100温度传感器，gwd75温度传感器，gwd50传感器 md-2瓦斯解析仪 gmt30-300无料延时停车传感器 gad10张力传感器 guj15(a)堆煤传感器（开关式）（电极式）gej45(a)矿用跑偏传感器等

公司产品主要销往：河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、北京、天津、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、宁夏、新疆等地

联系人：李明轩

手机：15853769161

电话：0537-2166197

传真：0537-2166891

qq：2092576805

旺旺：zhongyan161

邮箱：2092576805@qq.com

公司名称：山东中宥矿业设备制造有限公司

地址：山东省济宁市金宇路39号

网址：<http://www.sdzyky.com>

本产品的加工定制是是，品牌是中宥，型号是GEJ30，种类是力敏，材料是聚合物，材料物理性质是绝缘体，材料晶体结构是多晶，制作工艺是集成，输出信号是数字型，防护等级是1，线性度是4（%F.S.），迟滞是9（%F.S.），重复性是7（%F.S.），灵敏度是2，漂移是1，分辨率是4