

性能稳定---供应WFB立式不锈钢无密封自控自吸泵

产品名称	性能稳定---供应WFB立式不锈钢无密封自控自吸泵
公司名称	靖江市瑞峰泵业制造有限公司
价格	4600.00/个
规格参数	品牌:瑞峰 型号:100WFB-A 材质:不锈钢
公司地址	江苏省泰州市靖江市新桥镇富民路55号
联系电话	86-052384319168/88905588 13625182928

产品详情

概述：

一、用途wfb系列无密封自控自吸泵具有耐腐，耐磨，耐压。“一次引流”、“终身自吸”等多种功能。目前生产衬四氟，超高分子聚乙烯、聚丙烯、不锈钢（304，312，302，202，201，316，316l）。铁板（16mb，q235）等多种材质。广泛适用于电子、电力、化工、冶金、医药、食品、电镀、环保、消防、市政、净水、国防军工、纺织印染、采掘选矿等行业。

二、特点：（1）该泵采用无泄露动力型密封，革除了传统水泵的填料密封、盘根密封、机械密封，彻底制服了“跑、冒、滴、漏”，是代替原各种长轴液下泵、潜水泵、潜污泵等最理想的设备。wfb改进型结构为有密封装置，一是提高水泵效率，二是降低电机功率，三是抑制了水泵停机泄露现象。（2）运动过程中密封装置不摩擦、无磨损，使用寿命较同类产品长10倍以上。（3）移植真空泵原理、自吸性能稳定可靠，特别是采用“电动空气控制阀”真正实现了“一次引流，终身自吸”。（4）效率高、振动小、噪音低、移动灵活、拆卸简便、易于安装、不需要地脚固定，免去了长轴液下泵运输，安装、维修等困难。（5）具有优越的自控功能，可与高科技领域和高度自动化系列统配套使用。

三、性能范围口径：16—800mm，扬程：4—130mm，流量：0.75—6800m³/h，自吸深度：5m—7m、吸液口径：16—800mm\\出液口径：10—700mm。

四、选型方法

该泵公分五种型号：1型为长方形，2型为圆锥型，3型为防爆型，4型为户外型，5型为推车移动型
该泵流量设计从0.75—6850m³/h、扬程5m—158m以上、吸液口径16mm—800mm、出液口径10—700mm。

瑞峰泵业 以质取信

我公司主要产品有（红色为公司特色产品）：

wfb 无密封自控自吸泵

ufb (uhb) -zk 耐腐蚀磨砂浆泵

ljya 型磷酸料浆泵

ih (is、 isr) , ihf , hj (ij) 系列化工离心泵

fsb , fsb-l 型氟塑料合金耐腐蚀泵

f , fb , afb 系列不锈钢耐腐蚀泵

fy , ihfy (铸铁 , 不锈钢 , 氟塑料 , 工程塑料) 型液下泵

fjx , flx 系列强制循环泵

zw , zx , zb 型自吸排污泵

cqf (b) (氟塑料 , 不锈钢) 型磁力驱动泵

cz , za , zao 系列石油工艺流程泵

iwb (f) 型负压无泄露化工泵

ftb , ftb-zk 型耐磨陶瓷砂浆泵

fzb , fzb-l 型氟塑料合金自吸泵

iws型双叶轮负压无泄露化工泵

isw , isg , irw , irg系列不锈钢管道泵

公司技术力量雄厚，设备、工艺先进，检测手段齐备。企业致力于产品开发和质量提高，坚持质量第一、用户第一、信誉第一的原则。企业现已形成了完善的售前、售后服务体系。产品畅全国并用部分产品出口，得到了国内外用户的一致好评。

公司坐落在美丽富饶的长江之滨的苏北第一镇——新桥镇，与江阴、张家港隔江相望。东临上海，西临南京，与沪宁高速公路相距30公里，京沪高速公路和新建的新长铁路贯穿本市，素有“亚洲第一，世界第四”之称的江阴——靖江长江公路大桥为企业的快速发展带来了新的机遇。

质量方针：

技术创新 质量创优

精益求精 不断进取

服务宗旨：

服务创佳 诚实可靠

全面全强 顾客满意

企业精神：

用户遇到的困难，就是瑞峰的进步

本产品的品牌是瑞峰，型号是100WFB-A，材质是不锈钢，驱动方式是电动，扬程是100（m），转速是2900（r/m），功率是18.5（kw），流量是26（m³/h）