

B系列二位三通阀 洁明 B220S/A

产品名称	B系列二位三通阀 洁明 B220S/A
公司名称	广州乐水环保设备有限公司
价格	800.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:洁明 型号:B220S/A
公司地址	广东 广州市黄埔区 世纪南三街1号202之258房
联系电话	86-02082586990 13928928036

产品详情

洁明b系列两位三通自动控制阀适用于各种介质过滤器、盘片过滤器和网状过滤器等的系统配套应用，隔膜驱动的阀塞可以在过滤器单元反洗时，首先关闭进水，然后采用过滤后水对过滤介质或过滤单元进行反冲洗并排走，实现了一阀多用的功能。

工作特点

增强工程塑料制造，坚固耐用； 双隔膜腔的液压驱动控制，应用灵活，可适用于包括直角(a)水流和直线(s)水流形式的各种水流方向的切换控制； 由于阀塞的活动行程短，使得水流切换平稳，消除了其他形式阀门存在瞬间混合的缺陷，密封更好，无需维护； 高通量，压损小； 可以在任意方向安装使用，应用范围更广。

工作原理

控制阀规格参数

1、工作压力：0.7-10 bar (7.1~10.2kg/cm²) ;2、工作温度：<65 °C ;3、阀体材质：增强尼龙;*
过滤时水量q：m³/h, 阀门压损 Δp ：bar ;

应用举例

洁明之晨b系列两位三通阀适用于各种介质过滤器、盘片过滤器和网状过滤器等的系统配套应用，隔膜驱动的阀塞可以在过滤器单元反洗时，首先关闭进水，然后采用过滤后水对过滤介质或过滤单元进行反冲洗并排走，实现了一阀多用的功能。阀门使用时由来自系统的水压或气压源来控制开闭，通过有至少三个通路的电磁阀、分配器或手动先导阀等来的控制信号实现阀门切换，这样就有两种状态：

过滤状态：来水通过控制阀进入过滤器单元，过滤后水进入系统出水管。

反洗状态：关闭控制阀进水打开排水口，于是出水母管水反向冲洗过滤器单元，携带杂质由排水口排走。

本产品的加工定制是是，品牌是洁明，型号是B220S/A，材质是塑料，连接形式是卡套，公称通径是100（mm），适用介质是水，压力环境是0.7-10Bar（7.1~10.2Kg/cm²），工作温度是65 以下，标准是国标，零部件及配件是阀体，形态是隔膜式，类型(通道位置)是直角式，驱动方式是电磁，用途是换向，规格是B220S