

石斛虫草立式台式冷冻干燥机压盖冷冻干燥机

产品名称	石斛虫草立式台式冷冻干燥机压盖冷冻干燥机
公司名称	苏州奇乐电子科技有限公司
价格	15268.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:CN 型号:10N , 12N , 18N
公司地址	中国 江苏 昆山市 翠薇路1099号
联系电话	86 512 57620296 13913257976

产品详情

注明：所标仅是10n普通型50度的价格，其它各规格根据配置来报价！

台式压盖多歧管冷冻干燥机

冷凝器的最低温度-50c或-80c (可选配，不同价格)

无氟制冷（可选客户的要求制冷：r507，r23，r404a等）。

机箱为ss304或ss316不锈钢

内部冷凝器线圈为ss304或ss316不锈钢。

解冻加热元件（可选）

7寸lcd触摸式控制，lcd显示参数包括真空，冷凝器的温度，环境温度，运行时间。

对于水基样品，在-50c的冷凝器是完美的选择与有效的成本。对于样品中含有溶剂或低共晶点-80c冷凝器提供最高的性能。实验室需要快速除霜，可选加热元件解冻。

符合国际标准的绿色环保型

液晶显示，中文界面，显示干燥曲线

冷阱开口大，无内盘管，带样品预冻功能 进口压缩机制冷量大燥音小 预冷架，可作导流桶，加快干燥速度；

冷阱和操作面为全不锈钢，耐腐蚀易光洁；透明钟罩式干燥室，安全直观；不锈钢样品架，普通型样品盘间距可调；设计新颖，体积小操作方便。可选加有氮气充气阀。

主要技术参数:

参数/型号	10n(台式)	12n(立式)	18n
空载冷阱温度	<-50 ° c,<-80 ° c optional	<-50 ° c,<-80 ° c optional	<-50 ° c,<-80 ° c optional
空载冻干面积	0.07-0.12m ²	0.09-0.18m ²	0.09-0.27m ²
盘装物料	0.7-1.2l	0.7-2l	2-3.5l
捕水量	3kg/24h	4kg/24h	6kg/24h
真空度	<10pa	<10pa	<10pa
主机尺寸	610 x 395 x 370+420(drum) mm	800 × 515 × (725 +420 drum) mm	830 x 532 x 900+420(drum) mm
托盘规格	200mm 4层(普通) 200mm 3层(压盖)	200mm 4层70mm(普通) 200mm 6层 50mm(普通) 200mm 3层(压盖)	240mm 4层70mm(普通) 240mm 6层 50mm(普通) optional: 200mm 3层(压盖)
消耗电压	1000va	1000va	1300va
电压	220v 50hz /110v 60hz	220v 50hz /110v 60hz	220v 50hz /110v 60hz

物料盘台式冷冻干燥机有5种常见的不同的配件。（注意：价格不一样）可满足客户的各种应用。

	<p>普通型：特殊设计的不锈钢样品架，样品盘间距可调，层数自由设定；物料干燥盘直径为200mm,共四层；可放置物料约1000ml（料厚10mm）。</p> <p>盘装物料：1.2升；</p> <p>冻干面积：:0.12平米</p>
	<p>普通多歧管型:</p> <p>8个橡胶接口，可挂8支安瓶（100ml.250ml.500ml,1000ml）</p> <p>盘装物料：1.2升；</p> <p>冻干面积：:0.12平米</p>
	<p>普通压盖型：在小瓶中的样品可以被处理和加塞密封的真空下。</p> <p>200mm共3层（瓶装物料可手动压盖装置）盘装物料：0.7l；</p> <p>冻干面积:0.07平米；</p>
	<p>压盖多歧管型:</p> <p>可挂8支安瓶（100ml.250ml.500ml,1000ml）</p> <p>200mm共3层（瓶装物料可手动压盖装置）盘装物料：0.9l；</p> <p>冻干面积:0.09平米；</p>
	<p>特殊型：标配24只橡胶密封阀，可挂安瓿管24只。特殊要求可定制。适用于安瓿</p>

管，对细菌、真菌等微生物菌种的保藏，实验室常采用安瓿封存法。样品冷冻干燥后封装在小安瓿内。它具有保藏期长，变异小，便于大量保藏及适用范围较广等优点

本产品的加工定制是是，品牌是CN，型号是10N，12N，18N，类型是普通型冷冻干燥机，功率是1000（w），尺寸是说明（mm），重量是20（kg），适用范围是广泛