

自动卷板机 四辊卷板机 四辊卷板机

产品名称	自动卷板机 四辊卷板机 四辊卷板机
公司名称	镇江市北湖机械制造有限公司
价格	30000.00/个
规格参数	类型:四辊卷板机 品牌:北湖 型号:W12-4X2000-1
公司地址	镇江市丹徒经济开发区（312国道高资段275公里处）
联系电话	0511-88818757 18952800101

产品详情

结构特点： 该机结构形式四辊式，上辊为主传动，通过减速机的输出齿轮与上齿轮啮合，为卷制板材提供扭矩；下辊作垂直升降运动，通过液压缸内的液压油作用于活塞而获得，以便夹紧板材，为液压传动；在下辊的两侧设有侧辊并沿着机架导轨作倾运动，通过丝杆螺母、蜗轮蜗杆传动；该机优点是板材端部预弯及卷圆可以在同一台设备上进行。

适用范围 该机适用于金属板材的弯曲成型工作，可卷制圆形、弧形和一定范围内的锥形工件，具有板材端部预弯功能。剩余直边小工作效率高，并可在该机上对金属板材进行粗略校平。它广泛用于石油、化工、锅炉、造船、金属结构及机械制作行业。

四辊滚圆机适用于金属板材的弯曲成型工作，可卷制圆形，弧形和一定范围内的锥形工件，并有板材端部预弯功能，剩余直边小，工作效率高，并可在四辊滚圆机上对金属板材进行粗略校平。

工作原理上辊位置固定不动，四辊滚圆机下辊向上直线运动夹紧钢板。两侧辊直线或弧线向上辊靠拢运动来调整卷筒的曲率半径。四辊滚圆机四辊和三辊卷板机的辊子运动形式不同，但工作原理都一样，都是利用三点定圆的原理来进行不同半径的卷制。但四辊卷板机预弯的直边和校圆的圆度都要比三辊好。

规格型号	卷板最大厚度mm	卷板最大宽度mm	卷板屈服极限mpa	卷板速度m/min	满载最小直径mm	上辊直径mm	下辊直径mm	侧辊直径mm	侧辊间距mm
w12 - 25*2000	25	2000	245	4	800	350	320	240	2000
w12 - 20*2500	20	2500	245	4	640	350	320	240	2500
w12 - 30*2000	30	2000	245	4	1000	400	360	240	2000
w12 - 25*2500	25	2500	245	4	800	400	360	240	2500
w12 - 35*2000	35	2000	245	4	1200	420	380	210	2000
w12 - 30*2500	30	2500	245	4	1000	400	360	230	2500

w12 - 40*2000	40	2000	245	4	1400	480	400	420	4
w12 - 45*2000	45	2000	245	4	1600	500	450	280	2
w12 - 35*2500	35	2500	245	4	1200	480	400	420	4
w12 - 40*2500	40	2500	245	4	1400	500	450	380	3
w12 - 45*2500	45	2500	245	4	1600	530	480	450	4
w12 - 35*3000	35	3000	245	4	1200	500	450	380	3
w12 - 45*3000	45	3000	245	4	1600	560	500	450	4
w12 - 55*2500	55	2500	245	4	2000	600	550	500	5
w12 - 55*3000	55	3000	245	4	2000	620	560	500	5
w12 - 65*3000	65	3000	245	4	2400	670	600	550	5

本产品的类型是四辊卷板机，品牌是北湖，型号是W12-4X2000-1，主电机功率是45（kw），外形尺寸是40*2000（mm），卷板最大厚度是40（mm），卷板最大宽度是2000（mm），卷板速度是4（m/min），下辊直径是400（mm），满载卷制最小直径是1400（mm），动力类型是液压，控制形式是数控，布局形式是立式，作用对象材质是金属，适用行业是通用，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是整机一年保修