

# 辰马牌超细磨、大型雷蒙磨、新款欧版雷蒙磨

产品名称	辰马牌超细磨、大型雷蒙磨、新款欧版雷蒙磨
公司名称	郑州辰马机械设备有限公司
价格	268000.00/个
规格参数	品牌:辰马 型号:5R4121 适用物料:膨润土、腐殖酸、石灰石、碳化硅
公司地址	郑州市中原区郑上路中段1号元通大厦13层16号
联系电话	13503458848

## 产品详情

扫本品

雷蒙磨粉机简介：

雷蒙磨粉机适用于重晶石、方解石、钾长石、滑石、大理石、石灰石、陶瓷、玻璃等莫氏硬度不大于9级，湿度在6%以下的非易燃易爆的矿业、化工、建材、冶金等行业280多种物料的制粉加工，成品粒度在80 - 800目范围内任意调节。

雷蒙磨粉机原理：

雷蒙磨粉机整机结构是由主机、分析机、管道装置、鼓风机，根据用户需要可以配备破碎机、提升机、电磁振动给料机、电控电机等组成。物料经粉碎到所需粒度后，由提升机将物料送至储料斗，再经振动给料机将料均匀连续的送入主机磨室内，由于旋转时离心力作用，磨辊向外摆动，紧压于磨环，铲刀铲起物料送到磨辊与磨环之间，因磨辊的滚动而达到粉碎目的。物料研磨后的细粉随鼓风机的循环风被带入分析机进行分选，细度过粗的物料落回重磨，合格细粉则随气流进入成品旋风集粉器，经出粉管排出，即为成品。在磨室内因被磨物料中有一定的水分，研磨时生热，水气蒸发，以

及整机各管道接口不严密，外界气体被吸入，使循环气压增高，保证磨机在负压状态下工作,所增加的气流量通过余风管排入除尘器，被净化后排入大气。

雷蒙磨粉机技术参数：

型号	外形尺寸mm	主机功率 kw	中心轴 转速r/m in	鼓风机 功率 kw	风压 pa	风量m <sup>2</sup>	进料 粒度 mm	成品粒度mm	产量 t/h
5r4121	12500*8000*9600	75	115	75	3700	41000	<35	0.2-0.016	9-13
4r3216	10500*5800*7800	37	148	30	3000	23000	<30	0.2-0.016	4.8-6
3r3016	6500*4100*6200	30	190	22	2400	14000	<20	0.2-0.016	2.8-3.5
3r2715	5800*3400*5800	22	205	18.5	2100	11000	<15	0.2-0.044	2-2.6
3r2615	5650*3305*5650	18.5	215	15	2100	9800	<15	0.2-0.044	1.8-2.2
3r2115	4500*2800*5400	15	230	11	1900	8000	<15	0.2-0.044	1-1.2
3r1510	3500*2000*3800	7.5	280	4	800	2500	<8	0.2-0.075	0.3-0.5

注：上表所标产量为粉碎石灰石成品粒度为0.075mm（200目），通筛率95%的标准产量

雷蒙磨粉机的保养：

1、雷蒙磨粉机在使用过程当中，应有固定人员负责看管，操作人员必须具备一定的技术水平。磨粉机在安装前对操作人员必须进行必要的技术培训，使之了解磨粉机的原理性能，熟悉操作规程。2、为使雷蒙磨粉机正常，应制定设备“设备保养安全操作制度”方能保证磨机长期安全运行，同时要有必要的检修工具以及润滑脂和相应的配件。3、雷蒙磨粉机使用一段时间后，应进行检修，同时对磨辊磨环铲刀等易损件进行检修更换处理，磨辊装置在使用前后对连接螺栓螺母应进行仔细检查，看是否有松动现象，润滑油脂是否加足。4、磨辊装置使用时间超过500小时左右重新更换磨辊时，对辊套内的各滚动轴承必须进行清洗，对损坏件应及时更换，加油工具可用手动加油泵和黄油枪。

公司承诺：1.为客户免费培训技术人员 2.根据购货合同，我公司可派工程技术人员免费指导安装调试 3.公司长年供应机器易损件 4.收集客户反馈意见，及时制定实施方案，解决客户实际问题。 5.我公司生产的机器按国家标准实行三包 6.如遇突发问题，距本公司1000公里以内的24小时之内妥善解决；距公司1000公里以外的24小时之内给与满意答复。

24小时全国免费热线：400-653-6576

手机：13203803887

联系人：李经理

电话：0371-88886321

qq:1017661866

本产品的品牌是辰马，型号是5R4121，适用物料是膨润土、腐殖酸、石灰石、碳化硅，应用领域是化工、建材、冶金、煤炭，工作方式是离心研磨机，类型是专用研磨机