

3R系列雷蒙磨粉机价格 高岭土磨粉设备

产品名称	3R系列雷蒙磨粉机价格 高岭土磨粉设备
公司名称	郑州泰航机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:泰航 型号:3R4R5R1410,2115,2615,2715,3015 , 3016 , 3117 , 3216 , 4119 适用物料:重晶石、方解石、金刚砂、碳化硅、钾长石、大理石、石灰石、白云石、莹石、石灰、钛白粉、活性炭、膨润土
公司地址	郑州市中原区华山路80号院18号楼5层2号
联系电话	15737115499 13592571122

产品详情

详情请咨询24小时服务热线：13592571122 联系人;谢经理

售后热线：0371-56696879 qq：305751838

雷蒙磨粉机简介 3r1510、3r2115、3r2615、3r2715、3r3016、5r4119、ygm75、ygm85型雷蒙磨(雷蒙机)是适应中小型矿山、化工、建材、冶金、耐火材料、制药、水泥等行业的高效闭路循环的高细制粉设备，是代替球磨机加工粉末的一种新型磨粉机。该设备比球磨机效率高、电耗低、占地面积小，一次性投资少。磨辊在离心力的作用下紧紧地碾压在磨环上，因此当磨辊、磨环磨损到一定厚度时不影响成品的产量与细度。泰航机器生产的雷蒙磨磨辊、磨环更新周期长，从而剔除了离心粉碎机易损件更换周期短的弊病。雷蒙磨粉机结构组成 泰航机器雷蒙磨粉机主要由主机、分析机、鼓风机、成品旋风分离器、管道装置、电机等组成。其中主机由机架、进风蜗壳、铲刀、磨辊、磨环、罩壳及电机组成。辅助设备有颚式破碎机、畚斗提升机、电磁振动给料机、电控柜等，用户可以根据现场情况灵活选择。

雷蒙磨粉机用途和适用范围 适用于重晶石、方解石、钾长石、滑石、大理石、石灰石、白云石、莹石、石灰、活性白土、活性炭、膨润土、高岭土、水泥、磷矿石、石膏、玻璃、锰矿、钛矿、铜矿、铬矿、耐火材料、保温材料、煤焦、煤粉、碳黑、陶土、骨粉、钛白粉、氧化铁、石英等莫氏硬度不大于7级，湿度在6%以下的非易燃易爆的矿产，化工、建筑等行业的300多种物料的高细制粉的加工，成品粒度在80-325目范围内任意调节，部分物料最高可达600目。

雷蒙磨粉机也有人叫雷蒙磨粉碎机，当然在一些地区有客户说是雷蒙机、雷磨机、雷蒙磨，这是跟各地人们的称呼习惯，这种磨粉设备是代替传统磨机加工矿石粉末的一种新型磨粉设备。泰航公司的雷蒙磨粉机适用于重晶石、方解石、钾长石、滑石、大理石、石灰石、陶瓷、玻璃等莫氏硬度不大于7级，湿度在6%以下的非易燃易爆的矿业、化工、建材、冶金等行业280多种物料的制粉加工，成品粒度在80

-425目范围内可任意调节。 泰航公司生产的雷蒙磨粉机有3r2615、3r2715、3r3016、4r3216、5r4121、6r4427等型号，应市场发展需要通用公司已经推出市场有超大型雷蒙磨粉机。

雷蒙磨粉机结构： 主要由主机、分析机、鼓风机、成品旋风分离器、管道装置、电机等组成、其中主机由机架、进风蜗壳、铲刀、磨辊、磨环、罩壳及电机组成，辅助设备有鄂破、斗式提升机、电磁振动给料机、电控柜等，客户可以根据自身实际情况灵活选择。 工作过程： 物料经过鄂破粉碎到所需粒度后，由提升机将物料送至储料斗，再经电磁给料机将料均匀连续的送入雷蒙磨粉机主机磨室内，由于旋转时离心力作用，磨辊向外摆动，紧压于磨环，铲刀铲起物料送到磨辊与磨环之间，因磨辊的滚动而达到粉碎目的。物料研磨后的细粉随鼓风机的循环风被带入分析机进行分选，细度过粗的物料落回重磨，合格细粉则随气流进入成品旋风集粉器，经出粉管排出，即为成品。 雷蒙磨粉机性能特征： 1.整机为立式结构，占地面积小，系统性强，从原材料的粗加工到输送到制粉及最后的包装，可自成一个独立的生产系统。 2.与其他老式磨粉设备相比，通筛率可高达99%。 3.主机传动装置采用密闭齿轮箱和带轮，传动平稳，运转可靠。 4.重要部件均采用优质铸件及型材制造，如磨辊、磨环等，工艺精细，保证了整套设备的耐用性。 5.电气系统采用集中控制，选型先进合理自动化程度高。

雷蒙磨粉机型号与参数

型号		3r2615	3r2715	3r3016	4r3216	5r4121	6r4427	7r4628	
磨辊	个数	3	3	3	4	5	6	7	
	直径(mm)	260	270	300	320	410	440	460	
	高度(mm)	150	150	160	160	210	270	280	
磨环	内径(mm)	780	830	880	970	1280	1600	1900	
	高度(mm)	150	150	160	160	210	270	280	
最大进粒度(mm)		15	15	20	25	<30	<35	<35	
成品粒度(mm)		0.044-0.165	0.044-0.165	0.044-0.165	0.044-0.165	0.95-0.033	1.9-0.045	1.9-0.045	
主机功率(kw)		18.5	22	30	37	75	132	185	
成品 细度	0.125	产	2.2-3.0	2.3-2.8	2.5-3.2	3.2-4.5	6-9.5	18-22	22-35
	0.075	量(t	1.2-2.0	1.8-2.3	1.9-2.6	2.4-3.1	4.5-8	10-15	15-22
	0.044	/h)	0.8-1.2	0.9-1.7	1.0-2.0	1.8-2.5	3-5	8-10	10-15

联系电话：13592571122 联系人：谢经理

售后热线：0370-56696879 qq：305751838

本产品的品牌是泰航，型号是3R4R5R1410,2115,2615,2715,3015，3016，3117，3216，4119，适用物料是重晶石、方解石、金刚砂、碳化硅、钾长石、大理石、石灰石、白云石、莹石、石灰、钛白粉、活性碳、膨润土，应用领域是冶金、建材、矿产、化工、电厂脱硫、建筑等行业280多种物料的高细制粉加工，成品粒度80-325目范围，加工批量是混批（L），驱动功率是15-37（KW），研磨篮容量是2615（L），介质尺寸是260*150（mm），行程是2615（mm），外形尺寸是5.6*3.3*5.9（m），重量是4200（kg），工作方式是高速万能研磨机，类型是专用研磨机，驱动方式是电动研磨机，作用对象是雷蒙磨磨辊、磨环、铲刀，规格是5R1410,2115,2615,2715