

PBG型管道泵- 上海丰源泵业

产品名称	PBG型管道泵- 上海丰源泵业
公司名称	上海丰源泵业有限公司
价格	2200.00/个
规格参数	品牌:上海丰源泵业 型号:PBG40-200(I) 材质:铸铁
公司地址	上海市杨浦区殷行路755号237室
联系电话	02156359583 13127718208

产品详情

【温馨提示】：以上产品均不同型号不同口径

价格仅供参考，详情请来电或旺旺咨询！

产品概述：上海丰源牌屏蔽式管道泵、pbg型吸收了国际上屏蔽泵设计及制造的先进技术,将电机的屏蔽技术应用于流体输送领域,为适应国内市场需求而最新推出的系列化新产品。pbg型屏蔽式管道泵系列性能参数基本符合国际标准is02858及国家标准jb/t6878.2-93的规定。具有设计规范,通用化程度高,结构合理,性能稳定,运转低噪音,无振动等显著特点,是替代常规卧式离心泵,立式管道泵的理想产品。全系列共67个品种,184个规格,其性能范围:流量6.3~1080m³/h,扬程12.5~125m,配用电动机功率0.37~160kw,转速1450r/min和2900r/min。pbg型屏蔽式管道泵普通型供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用。介质使用温度不超过80℃,适用于工业和城市给排水,高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套。特别适用对振动、噪音要求较高的场合,如地下泵房、空调制冷系统等。pbg型屏蔽式管道泵热水型主要供输送温度不超过160℃不含固体颗粒的软水之用,适用于能源、冶金、化工、纺织、造纸以及宾馆、饭店、浴室、锅炉热水增压循环输送及城市采暖系统循环等场合。pbg型屏蔽式管道泵防腐型供输送不含固体颗粒,具有腐蚀性,粘度类似于水的液体,适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品、制药和合成纤维等部门。型号意义：产品参数：

型号	流量q		扬程h(m)	效率 (%)	转速n(r/min)	电机功率(kw)	必需汽蚀余量(m)	重量(kg)
	(m ³ /h)	(l/s)						
pbg40-100	6.3	1.75	12.5	54	1450	0.55	3.5	32
pbg40-100 a	5.6	1.56	10	52	1450	0.37	3.5	32
pbg40-125	6.3	1.75	20	46	1450	1.1	3.5	34
pbg40-125 a	5.6	1.56	16	45	2900	0.75	3.5	33

pbg40-160	6.3	1.75	32	40	2900	2.2	3.5	47
pbg40-160 a	5.9	1.64	28	39	2900	1.5	3.5	43
pbg40-160 b	5.5	1.53	24	38	2900	1.1	3.5	38
pbg40-200	6.3	1.75	50	33	2900	4.0	3.5	74
pbg40-200 a	5.9	1.64	44	31	2900	3.0	3.5	62
pbg40-200 b	5.3	1.47	36	29	2900	2.2	3.5	52
pbg40-250	6.3	1.75	80	28	2900	7.5	3.5	105
pbg40-250 a	5.9	1.64	70	28	2900	5.5	3.5	98
pbg40-250 b	5.5	1.53	60	27	2900	4.0	3.5	77
pbg40-100 (i)	12.5	3.47	12.5	62	1450	1.1	3.5	34
pbg40-100 (i)a	11	3.05	10	60	1450	0.75	3.5	32
pbg40-125 (i)	12.5	3.47	20	58	1450	1.5	3.5	38
pbg40-125 (i)a	11	3.05	16	57	1450	1.1	3.5	33
pbg40-160 (i)	12.5	3.47	32	52	2900	3.0	3.5	56
pbg40-160 (i)a	11.7	3.25	28	51	2900	2.2	3.5	47
pbg40-160 (i)b	10.4	2.89	22	50	2900	1.5	3.5	43
pbg40-200 (i)	12.5	3.47	50	46	2900	5.5	3.5	85
pbg40-200 (i)a	11.7	3.25	44	45	2900	4.0	3.5	75
pbg40-200 (i)b	10.6	2.94	36	44	2900	3.0	3.5	63
pbg40-250 (i)	12.5	3.47	80	38	2900	11	3.5	145
pbg40-250 (i)a	11.6	3.22	70	38	2900	7.5	3.5	95
pbg40-250 (i)b	10.8	3.0	60	37	2900	7.5	3.5	94
pbg40-250 (i)c	10.0	2.78	52	36	2900	5.5	3.5	88
pbg50-100	12.5	3.47	12.5	62	1450	1.1	3.5	36

本产品的品牌是上海丰源泵业，型号是PBG40-200(I)，材质是铸铁，驱动方式是电动，性能是自动，原理是离心泵，用途是屏蔽泵，泵轴位置是边立式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮数目是单级，叶轮吸入方式是单吸式，流量是12.5 (m³/h)，扬程是50 (m)，转速是2900 (r/m)，温度范围是80 ()