

PBG屏蔽泵防爆屏蔽泵PBG65-160

产品名称	PBG屏蔽泵防爆屏蔽泵PBG65-160
公司名称	青岛巨泵机械工程有限公司
价格	6300.00/个
规格参数	品牌:巨泵 型号:PBG25-125 材质:铸铁
公司地址	中国 山东 青岛市市北区 市北区鞍山路164号23户
联系电话	86 0532 85151333 15898831808

产品详情

立式屏蔽泵,屏蔽式管道泵,pbg型屏蔽泵

【pbg型立式屏蔽泵】产品概述

屏蔽泵是由水泵和屏蔽电动机构成一个密封整体，整体采用静密封设计。可以广泛使用在采暖、卫生用水、冷冻水系统中无腐蚀的冷水和热水的输送，它是宾馆、医院、工厂、高档住宅等热力交换站、管路集中供暖的理想输送设备。立式屏蔽泵其较之于普通管道离心泵有泵、机一体化结构紧凑，体积小、外形美观、运行平稳、安装方便、无噪音、零泄漏、等特点，最大限度的满足用户日益增长的对工作环境的稳定性与环保要求。

【pbg型立式屏蔽泵】特点用途

pbg屏蔽泵具有泵、机一体化结构紧凑，体积小、外形美观、运行平稳、安装方便、无噪音、零泄漏、无污染等特点。

屏蔽泵广泛应用于暖通空调冷热水循环、工业、城市生活用水、管道增压、远距离送水等场合，变换材质的派生产品更可适用于石油、化工、制药、食品、制冷等。高、低温，高压各种场合。

【pbg型立式屏蔽泵】工作条件

- 1、立式屏蔽泵电源额定电压为380v，频率为50hz，三相交流电；
- 2、pbg屏蔽泵输送流体不应含有体积比超过0.1%和粒度大于0.2mm的固体颗粒；
- 3、立式屏蔽泵输送液体的温度 120 ；
- 4、立式屏蔽泵系统压力不超过1.0mpa，不小于50kpa；如超过请订货时注明

5、立式屏蔽泵环境温度不超过40

6、立式屏蔽泵海拔不超过1000mm

7、立式屏蔽泵电动机为鼠笼型，适用于满压启动，如果电原容量不足以满压启动时，则可采用降压启动。

【pbg型立式屏蔽泵】型号意义

【pbg型立式屏蔽泵】结构说明pbg屏蔽泵为立式水泵，电泵有水泵和屏蔽电动机（以下简称电机）两部分组成。水泵部分主要零部件叶轮、泵体、密封环，电机部分主要零部件有定子、转子、屏蔽套、轴承座、轴承、推力盘、冷却管、放气阀等零部件组成。屏蔽泵电机选用h级绝缘绕组。转子由不锈钢轴和铸铝转子组成。为了防止输送液体进入定子和腐蚀转子，在定子内径及转子表面分别用不锈钢屏蔽套密封。密封性：泵体法兰与电机法兰连接处，机座与轴承座及定子屏蔽连接处均有耐热o型密封圈密封。屏蔽泵叶轮悬臂安装在电机转轴上，由键和螺母予以固紧。润滑与冷却：采用外循环。当泵工作时，由电泵出口处引出少量液体经过冷却管、后轴承与轴颈间隙、定、转子间隙、前轴承与轴颈间隙、叶轮后口环组成一循环回路（单级）、最后一级叶轮进口环组成一循环回路（多级）。

【pbg型立式屏蔽泵】技术参数

型号	流量q		扬程h (m)	转速 (r/min)	电机功率p (kw)	必需汽蚀余量 (m)
	(m/h)	(l/s)				
25-110	2.8	0.78	16	2900	0.75	2.3
	4	1.11	15			
	4.8	1.33	13.5			
25-125	2.8	0.78	20.6	2900	0.75	2.3
	4	1.11	20			
	4.8	1.33	18			
25-125a	2.5	0.69	17	2900	0.75	2.3
	3.6	1	16			
	4.3	1.19	14.4			
25-160	2.8	0.78	33	2900	1.5	2.3
	4	1.11	32			
	4.8	1.33	30			
25-160a	2.6	0.72	29	2900	1.1	2.3
	3.7	1.03	28			
	4.4	1.22	26			
32-125	3.5	0.97	22	2900	0.75	2.3
	5	1.39	20			
	6	1.67	18			
32-125a	3.1	0.86	17.6	2900	0.55	2.3
	4.5	1.25	16			
	5.4	1.5	14.4			
32-160	4.5	1.25	33	2900	1.5	2
	5	1.39	32			
	6	1.67	30			
32-160a	3.3	0.92	29	2900	1.1	2
	4.5	1.25	28			

	5.4	1.5	26.5			
32-200	4.5	1.25	51	2900	3	2
	5	1.39	50			
	6	1.67	48			
32-200a	3.3	0.92	45	2900	2.2	2
	4.5	1.25	44			
	5.4	1.5	42			
32-200b	3.1	0.86	40	2900	1.5	2
	4	1.11	38			
	4.8	1.33	35			
40-100	4.4	1.22	13.2	2900	0.55	2.3
	6.3	1.75	12.5			
	7.6	2.11	11.3			
40-125	4.4	1.22	21	2900	1.1	2.3
	6.3	1.75	20			
	7.6	2.11	18			
40-125a	3.9	1.08	17.6	2900	0.75	2.3
	5.6	1.56	16			
	7.4	2.06	14.4			
40-160	4.4	1.22	33	2900	2.2	2.3
	6.3	1.75	32			
	7.6	2.11	30			
40-160a	4.1	1.14	29	2900	1.5	2.3
	5.9	1.64	28			
	7	2.17	26.3			
40-160b	3.8	1.06	25.5	2900	1.1	2.3
	5.5	1.53	24			
	6.7	1.86	22.5			
40-200	4.4	1.22	51	2900	4	2.3
	6.3	1.75	50			
	7.6	2.11	48			

由于阿里版本所限，如需要大流量，大口径的屏蔽泵；请致电巨泵公司销售中心！

青岛巨泵公司向广大用户郑重承诺

产品配发检验合格证书和使用说明书，以确保用户能正确安装使用我公司产品。保证出厂的产品均按照有关国家标准生产和检验，不合格的产品绝不出厂。保证严格履行、兑现产品三包，严格执行国家工业产品售后服务有关规定，对出厂产品自发货日起的统一（保修2年）。用户在产品说明书规定的正常操作条件下，我公司将负责保质期内产品质量完好。

如用户对我公司产品提出质量异议，公司保证在接到用户提出异议后，24小时内作出处理意见。若需现场解决的，保证派出专业技术服务人员，并做到质量问题不解决服务人员不撤离。对每件用户反馈的产品质量问题及处理结果我公司予以存档。

感谢您访问青岛巨泵机械工程有限公司网站。

如有任何疑问您可以拨打我们的24小时销售热线:

0532-85088565 18669755857 15898831808 qq:270678255

我们将竭诚为您提供最优质的服务。

公司长期合作的物流公司：

德邦物流、华宇速递、佳吉物流、申通快递、中通快递、顺风速运等。

“阿里金牌供应商“品质更值得信赖”!~

本产品的品牌是巨泵，型号是PBG25-125，材质是铸铁，驱动方式是电动，性能是无泄露，原理是离心泵，用途是屏蔽泵，泵轴位置是边立式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮数目是单级，叶轮吸入方式是单吸式，流量是2.8-1400（m³/h），扬程是8.5-133（m），转速是1450-2900（r/m），温度范围是 120（ ），规格是PBG65-160，是否提供加工定制是是