天然气锅炉- 福诺 室燃炉

产品名称	天然气锅炉- 福诺 室燃炉
公司名称	临沂福诺国际贸易有限公司
价格	13600.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:福诺 燃烧方式:室燃炉
公司地址	山东临沂市兰山区柳青苑街道办事处
联系电话	86 0539 2801177

产品详情

立式燃油导热油炉以油为燃料,以导热油为介质,利用热油轮回油泵强制介质进行液相轮回,将热能输送给用热设备后再返回导热油炉重新加热,具有在低的压力下获得高的工作温度,并且能对介质运行进行高精密控制工作.系统热利用率高,因为模块整体安装,运行维修利便,是一种安全、高效、节能的理想首选供热设备.燃料油由燃烧器点火后产生的高温火焰进入内盘管内形成辐射受热面,经过内盘管后部向前旋转180°进入内、中外管的夹层区形成对流受热面.然后在夹层的上部进入中、外盘管的第二夹层区,在第二夹层区的后部到烟囱排入大气 立式燃油导热油炉性能特点：（1）、导热油炉可以获得低压高温热介质,调节利便,供热平均,可以知足精确的工艺温度.（2）、液相轮回供热,无冷凝排放热损失,供热系统热效率高.（3）、工作介质受热及放热和温度升降对体积的变化,在系统内有补偿技术措施.（4）、轮回供热前有严格控制工作介质内空气、水分及其他低挥发物含量的技术措施. 卧式燃油导热油炉控制系统说明：该系列导热油炉,由较提高前辈的程序控制器控制,能实现正常燃烧所必须的各种功能,能在正常状态、事故状态及非常情况下,自动实施保护性报警,配以相应的液位控制器、压力控制器、温度控制器,实现进出口压力指示、进出口温度指示,保证热载体温度在正常范围内波动,压力在答应压力波动范围内

技术参数表：

型号参数	额定功率kw/h	设计压力mpa	最高出口油温℃	热效率%	柴油耗量kg/h	天然气耗量m³/h	循环量m³/h	炉内容油量m³	主机重量t	外形尺寸（mm）		
										长	宽	高
yyw-700yc	700	0.9	340	93	63.16	75.26	50	0.82	4600	3500	1505	1760
yyw-930yc	930				83.92	100	80	1.10	5100	3600	1700	2000
yyw-1200yc	1200				108.28	129.03	94	1.37	5900	3850	1800	2160
yyw-1500yc	1500				135.35	161.29	100	1.78	6800	4350	1900	2280
yyw-180	1800				162.42	193.50	150	2.06	9000	4800	2000	2500

0yc
yyw-230 2300 207.54 247.31 170 2.60 10500 5300 2200 2700
0yc
yyw-290 2900 261.68 311.82 200 3.97 12750 5500 2400 3000
0yc
yyw-350 3500 315.82 376.34 313 4.11 18500 5800 2500 3100
0yc

本产品的加工定制是是，品牌是福诺，燃烧方式是室燃炉，出口压力是中压，结构形式是立式，适用燃料是天然气，锅炉用途是工业锅炉，规格是10万大卡