

40-5二冲程侧挂式割草机背负式割草机强劲动力

产品名称	40-5二冲程侧挂式割草机背负式割草机强劲动力
公司名称	永康市仁润日用品店
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:割草机 品牌:自创品牌
公司地址	浙江省永康市古山镇古山一村环镇东路231号
联系电话	13575691879

产品详情

[查看宝贝详情](#)

[欣赏手机店铺](#)

公司样品展览：精品动力：发动机型号：1e40f-5发动机型式：风冷二冲程，单缸汽油机发动机功率：1.2kw/6500-7000r/min发动机排量：42.7cc化油器：膜片式燃油比：25：1发动机怠速：2800-3000r/mrn油箱容积：1200m1发动机净重：4.7kg精品配件：产品细节：侧挂式割灌机是单人使用的背负式园林工具,它有一台小型汽油机作动力,通过传动轴带动刀片旋转,完成各种任务.具有良好的耐用性，启动非常轻便，操作十分简单方便。主要应用在园林装饰修剪、草地绿化、城市街道、绿地景点及田园的修剪、田地除草，特别是公园内的草地和足球场地，还有私人别墅花园以及农林畜牧场地植被的修剪，用处非常之广泛~增加扶禾器后，还可用于小麦、水稻、玉米、高粱、甘蔗等农作物的收割；结构合理、外形美观、性能可靠；采用低振动发动机和先进的减振隔振装置并合理配置机件，减少振动对人体的伤害；产品的机械加工和装配精度较传统产品相比较很大程度上改进了吸排气系统，降低工作中的噪音困扰；机械保养常识

:

1、二冲程汽油机燃油（90#以上），机油sae30。新机怠速磨合2小时，热机更换机油后方可正常使用。正常使用时累计工作30小时左右更换一次机油。每次使用前后检查机油油位。

2、二冲程风冷汽油机连续工作时，曲轴箱温度不能超过90度，过热时停机15 - 20分钟后可继续工作。添加汽油须在冷机时进行。不剪草时不要长时间使用最大油门。

3、汽油机禁止超速并应在低速状态下停机。

4、机油要用正确型号、正厂产品、清洁，汽油要清洁、新鲜。

5、非专业人员不得调整化油器。

6、空气滤清器滤芯要经常检查，定期更换。脏滤芯用肥皂水清洗阴干后使用。

7、汽油机运转100 - 300小时后，应清除积碳一次。清除时卸下缸头，清除汽缸、缸头、活塞、气门等附着积碳。积碳不得进入缸孔和气门座。

8、保持汽油机特别是缸体散热片的清洁。

9、加油、检查、维修、保修时，要拔下火花塞帽，不要吸烟，远离明火。

10、勿在室内操作。机器工作时除操作者外，无关人员离开机器15米以上。

11、机器每次使用前后检查工作部分及其它部位螺栓的松紧。

12、有离合器的，在离合器外露即机器未装好之前，不得起动汽油机。

13、机器的其他润滑部位，要根据需要按说明定期加注润滑油或润滑脂。

物流说明：

此产品价格不包运费，全国客户统一选择物流发货运费到付（请各位客户放心，快递到付比较贵，而物流现付到付的价格一致）。物流费用和时间因地而议，运费按照物流公司实际收取价格为准，我们会挑选运费便宜合理的物流公司发货。

本店刚开张,信誉低,但我们会提供给你性价比最高的产品和最好的服务。

本产品的加工定制是是，类型是割草机，品牌是自创品牌，型号是40-5，排量是42.7CC（cc），适用对象是草坪,路旁树篱，适用场所是平地，适用领域是林业,农业，产品类型是全新，售后服务是保修，质量问题包运费，操作问题运费买家出。 ，产品规格是40-5侧挂式,40-5背负式