

经销批发 伺服编码器电缆

产品名称	经销批发 伺服编码器电缆
公司名称	深圳市联庭电线电缆有限公司
价格	4.80/个
规格参数	品牌:LianTingCable 型号:TRVSP 加工定制:否
公司地址	深圳市福田区华强北街道华发北路桑达工业区411栋华发大厦4楼6639号
联系电话	13728726083 13723730773

产品详情

产品特点：

使用寿命长且性价比高，pvc材质使其耐磨且稳定

性高，适用于室内。屏蔽层采用镀锡铜丝减少氧化现象；

芯线绞合方式采用二二双绞，减少了芯线与芯线之间的

信号衰减，且覆盖率非常紧密达85%以上，减少使用过

程中出现的干扰！使此种线的信号传输速率更长、更稳定！

与其他国产电缆相比

- 1、性价比高，国外技术中国价格；
- 2、米数准确，铜丝截面积、载流量均可达到客户的要求；
- 3、我们更注重细节，印字清晰，表面印有米数；
- 4、原材料选材经过较严格考查，自有材料配方；

5、产品质量可靠，稳定性超强！

与其他进口电缆相比

- 1、我们比进口电缆价格便宜；
- 2、我们比国外品牌交货期短；
- 3、提供选型、安装指导等全方位售后服务；
- 4、种类齐全，订制性强，满足客户个性化需求！

在同行业中的优势

- 1、品种齐全，质量可靠，寿命长，价格合理，性价比高；
- 2、售前选型、方案提供；免费安装指导；快捷售后服务；
- 3、库存足，货期短，几千种常备库存，18小时发货；
- 4、定制化服务，根据使用环境提供合理的解决方案，使产品更贴合使用工况，使用寿命更长！

交货快捷且性价比高，有24小时热线电话及售后服务。技术参数

电压30v

测试电压2000v/5min(ac)

最小弯曲半径

固定敷设5x电缆外径

温度范围

固敷温度 200c~700c

耐油性：普通

耐候性：耐uv,适合户内使用

阻燃特性：符合iec60332-1

导体:多股精绞无氧铜丝,符合vde0295class 5标准

绝缘材料：芯线绝缘为特种pvc混合料

芯线接地标识：x=不带黄绿接地线，g=带有黄绿接地线

芯线绞合方式：二二双绞再复合绞合

芯线颜色：颜色或数字打码区分（根据客户要求）

中间包覆：聚合物薄带缠在芯线束外

总屏蔽：镀锡铜丝编织，屏蔽率达85%以上

挤压外护套：低粘性，特种混合pvc料

外被颜色：黑色或灰色

(特殊规格\\颜色及更复杂适用场合可根据要求开发、定制)

- 1、机械
- 2、自动化生产
- 3、控制单元
- 4、控制台及工厂布线
- 5、办公设备
- 6、大型空调，易于敷设偶尔运动场合
- 7、室内电气安装
- 8、成套设备安装工程
- 9、暖气和空调工程
- 10、非连续往返运动下的安装及固定敷设

本产品的品牌是LianTingCable，型号是TRVSP，加工定制是否，芯数是2-14，护套材质是柔性PVC，材料形状是圆线，拉伸强度是耐弯曲百万次不断芯，电线最大外径是标准（mm），绝缘厚度是标准（mm），产品认证是CE.UL.CCC，物料编号是0，线芯材质是镀锡铜线，接口类型是0，净重是0（kg），每芯导体股数是0，标称截面是标准（mm），颜色是黑色，每卷长度是200，长度是100，编号是L-02