

压阻真空计ZDY-I 可测量惰性气体真空度-

产品名称	压阻真空计ZDY-I 可测量惰性气体真空度-
公司名称	西安双塔真空设备有限公司
价格	3780.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:成真牌 型号:ZDY-I-LED
公司地址	陕西省西安市莲湖区西关正街175号晨光御苑A座10层
联系电话	15388638656 18966806239

产品详情

产品说明

基于一些特定的粗略(微小)真空设备内被测气氛复杂，一般均非单一气体(如空气或氮气等)成份(如含有占比较大的氢气、碳氢化合物、惰性气体等特殊气体)，但常用的相对真空计如热导式热偶计、电阻计(皮拉尼真空计)，由于测量值与气体成份有关，因此此类真空计均不能满足这种复杂气氛测量与控制的需要，亦即应选用测量值与气体成份无关的真空计。该压阻真空计采用压阻式变送器(属绝对压力传感器)，其测量值与气体成份无关。压阻式绝压(真空)变送器为力敏型传感器，其受力形变的膜片采用316不锈钢膜片。具有高的稳定性，极小的零点漂移，超强的抗腐蚀性等特性。

技术参数

*规管型号：zj-1p压阻规

*测量范围：10e5 ~ 100pa

*测量路数：1路

*测量精度：0.5% 满度(fs)

*控制路数：2路可扩展至4或8路

*控制范围：测量范围内

*控制方式：继电器触点输出，负载能力 ac220v/3a (或dc28v/3a)无感负载

*电 源：90-260v/50hz或220v ± 10% 50hz

*功 耗：15w

*重 量：4kg/3kg/0.5kg（视机箱尺寸而定）

*机箱尺寸：240 × 88 × 280 或 480 × 88 × 280 或 96 × 96 × 120

性能特点

* led绿屏数字显示。

*测量精度高

*强的耐腐蚀性

*测量值不受气体成份影响

*快速的反应速度

*光电隔离，数字滤波，增强抗干扰能力。

* pvc彩色面板，外型美观大方。

*点控或区域继电器控制输出，控制点具掉电保护记忆功能。。

选配扩展功能及选件

*选配功能:0 ~ 5/10v /10mv，0/4 ~ 10/20ma 等真空度模拟量输出

*选配功能: rs232、rs485等单向或双向接口输出

*规管接口选件：dn16/25/35cf ;dn10/16/25/40kf;等接口

*线长选件:3米/5米/10米/15米/20米/25米/30米.....最长至100 米

购买须知

- 1、关于订货：请下单时在备注栏中务必注明规管的连接口方式及机箱尺寸，
（标配的规管均为 15.5直插式，机箱尺寸为96*96*120）；
- 2、关于质保：真空计质保一年（规管不在质保范围内）；
- 3、关于开票：本店可提供17%增值税发票，部分产品开票需要加税点，亲们直接联系客服；
- 4、关于发货：每天下午5：30分之前的订单当天发出，5:30分以后的订单次日发出；
- 5、关于快递：统一发申通快速，有特殊要求的亲跟客服联系。
- 6、退换货：亲们签收货物时请检查好货物是否完好，如果有破损请第一时间联系客服，我们根据情

况给予解决；真空规管属于耗材，使用过不予更换与退货。

西安双塔真空郑重声明：本店卖的是质量，贪图价格便宜的朋友请绕行，良心生意，保证质量，请各位亲们放心购买！店主在此谢过啦！一次携手，终身服务！

本产品的加工定制是是，品牌是成真牌，型号是ZDY-I-LED，测量范围是 $10E5 \sim 100$ （Pa），外形尺寸是 $96*96*120$ mm（mm），重量是1.3（kg），产品适用范围是氢气、碳氢化合物、惰性气体等特殊气体测量真空度