

回液过滤站 久益

产品名称	回液过滤站 久益
公司名称	新乡市久益机械设备有限公司
价格	4000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:久益 型号:TMGLZ(2000/2.5/60)
公司地址	新乡县大召营产业集聚区
联系电话	0373-5461608 13837352913

产品详情

过滤器系列：

过滤类产品接在液压支架的液路上，对进行支架液路的液体进行过滤，过滤精度达到25-40 μm,防止液压支架的液路的因杂志堵塞，保证支架的液控系统正常运行。

主要产品：

1、高精度管式过滤器

高精度管式过滤器的介质过滤，从而防止介质中杂质对液压系统的污染和损害。

技术参数：

结构：管式方孔烧结网

材料：不锈钢

公称压力：31.5m

过滤精度：25微米

介质：5%乳化油和95%中性水的乳化液

使用注意事项：

该滤芯具有结构紧凑、过滤效果好、压力损失小等特点。使用中需要定期对滤芯进行清洗和更换。

2、管式过滤器

管式过滤器的介质过滤，从而防止介质中杂质对液压系统的污染和损害。

技术参数：

结构：管式方孔烧结网

材料：不锈钢

公称压力：31.5m

过滤精度：25微米

介质：5%乳化油和95%中性水的乳化液

使用注意事项：

该滤芯具有结构紧凑、过滤效果好、压力损失小等特点。使用中需要定期对滤芯进行清洗和更换。

3、弯式过滤器

弯式过滤器的介质过滤，从而防止介质中杂质对液压系统的污染和损害。

技术参数：

结构：管式方孔烧结网

材料：不锈钢

公称压力：31.5m

过滤精度：40微米

介质：5%乳化油和95%中性水的乳化液

使用注意事项：

该滤芯具有结构紧凑、过滤效果好、压力损失小等特点。使用中需要定期对滤芯进行清洗和更换。

4、600升反冲洗过滤器

600升双向反冲洗过滤器用于水或乳化液过滤。该过滤器由两个过滤单元和两个可手动切换方向的球型截止阀组成。如一方闭锁，则流向下一过滤单元的液体被切断。同时通过闭锁的过滤单元开始反冲洗。被过滤的液体介质从相反方向流过闭锁的过滤单元，返回清洗杂质和赃物。

技术参数：

结构：锥面密封

材料：不锈钢

公称压力：31.5mpa

公称流量：600l/min

介质：5%乳化油和95%中性水的乳化液

使用注意事项：

产品用于单个液压支架进液管路中，对支架液压系统进行过滤；安装前检查外部是否有损坏，将阀从系统拆除前必须释放内部压力，避免高压液体伤人。

5、900升手动先导反冲洗过滤器

900l手动先导反冲洗过滤器用于水或乳化液过滤。该过滤器由两个过滤单元和两个可手动切换方向的球型截止阀组成。如一方闭锁，则流向下一过滤单元的液体被切断。同时通过闭锁的过滤单元开始反冲洗。被过滤的液体介质从相反方向流过闭锁的过滤单元，返回清洗杂质与赃物。

技术参数：

结构：锥面密封

材料：不锈钢

公称压力：31.5mpa

公称流量：900l/min

介质：5%乳化油和95%中性水的乳化液。

使用注意事项：

产品用于单个液压支架进液管路中，对支架液压系统进行过滤；安装前检查外部是否有损坏，将阀从系统拆除前必须释放内部压力，避免高压液体伤人。

6、900升电控反冲洗过滤器：

900l电控反冲洗过滤器用于水或乳化液过滤。该过滤器由两个过滤单元和两个由电磁阀控制的两通三位阀芯组成。如一方闭锁，则流向下一过滤单元的液体被切断。同时通过闭锁的过滤单元开始反冲洗。被过滤的液体介质从相反方向流过闭锁的过滤单元，返回清洗杂质与赃物。

技术参数：

结构：锥面密封

材料：不锈钢

公称压力：31.5mpa

公称流量：900l/min

介质：5%乳化油和95%中性水的乳化液。

使用注意事项：

产品用于单个液压支架进液管路中，对支架液压系统进行过滤；安装前检查外部是否有损坏，将阀从系统拆除前必须释放内部压力，避免高压液体伤人。

7、电控反冲洗过滤站：

电控双向反冲洗过滤站用在乳化液泵站后的过滤，对整个液压系统进行过滤。

技术参数：

最高工作压力：35mpa

最低工作压力：10mpa

工作瞬间耐压：50 mpa

过滤精度：20-80微米

工作流量：最大2000l/min

滤芯反冲洗压差：1-5 mpa

反冲洗时间间隔：可调

工作压力：ac 127v

防护等级：ip67

进出液接口：g51或根据用户要求

使用注意事项：

产品用于煤矿综采工作面的总进液管上，它接在乳化液泵站之后，对支架液压系统进行过滤，安装前检查产品是否有损坏，在维修时，要先对管路进行卸压，避免高压液体伤人。

8、手动反冲洗过滤站：

手动双向反冲洗过滤站用在乳化液泵站后的过滤，对整个液压系统进行过滤。

技术参数：

最高工作压力：35mpa

最低工作压力：10mpa

工作瞬间耐压：50 mpa

过滤精度：20-80微米

工作流量：最大2000l/min

滤芯反冲洗压差：1-5 mpa

反冲洗时间间隔：可调

工作压力：ac 127v

防护等级：ip67

进出液接口：g51或根据用户要求

使用注意事项：

产品用于煤矿综采工作面的总进液管上，它接在乳化液泵站之后，对支架液压系统进行过滤，安装前检查产品是否有损坏，在维修时，要先对管路进行卸压，避免高压液体伤人。

9、滤芯：

用于管式过滤器的介质过滤，从而防止介质中杂质对液压系统的污染和损害。

技术参数：

结构：管式方孔烧结网

材料：不锈钢

公称压力：20、31.5mpa

过滤精度：25微米

介质：5%乳化油和95%中性水的乳化液

使用注意事项：

该滤芯具有结构紧凑、过滤效果好、压力损失小等特点。使用中需定期对滤芯进行清洗和更换。

联系方式：

刘娟 18336082573

本产品的加工定制是是，品牌是久益，型号是TMGLZ(2000/2.5/60)，适用范围是管式过滤器，产品别名是滤芯，材质是不锈钢，适用介质是乳化液，适用温度是20-60（ ），公称压力是31.5（MPa），安装形式是螺纹，结构是管式方孔烧结网，过滤精度是25微米，介质是5%乳化油和95%中性水的乳化液