

10kv线路避雷器- 亿哲轩

产品名称	10kv线路避雷器- 亿哲轩
公司名称	山东亿哲轩电器有限公司
价格	230.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:亿哲轩
公司地址	山东无棣万佳达电子大街金色湖畔11号
联系电话	0543-5077969 15305435566

产品详情

加工定制 是 品牌 亿哲轩 型号 10kv线路避雷器
产品认证 西安高压认证

万联电器是目前国内生产高低压避雷器的知名厂家，位列国内前三，当然我们的目标是更高，力争实现第一的构想。本公司专业生产【10kv避雷器】

【10kv避雷器】型号：

电站型10kv避雷器：hy5wz-17/45(新国标型号yh5wz-17/45)

线路型10kv避雷器: hy5wx-17/50, hy5cx-17/50

配电型10kv避雷器：hy5ws-17/50(新国标型号yh5ws-17/50),hy5ws-12.7/50

电容型10kv避雷器: hy5wr-17/45(新国标型号yh5wr-17/45)

跌落式10kv避雷器: hy5ws-17/50dl, hy5ws-17/50dl-tr, hy5ws-17/50dl-tb

以上是所有10kv避雷器避雷器的型号.

1. 【10kv避雷器】概述

避雷器是一种过电压保护器，主要用于保护电力系统、铁道电气化系统、通讯系统中的各种电气设备（变压器、开关、电容器、阻波器、互感器、发电机、电动机、电力电缆等）免遭大气过电压、操作过电压和工频暂态过电压等损坏，是电力系统绝缘配合的基础。

2.过电压保护器与避雷器的区别：

过电压保护器是属于电力行业一种先进的避雷器部分替代品，它的作用相当于避雷器，但又与传统的避雷器不同。

1：避雷器只能是相地保护（单相保护，每组用三个），即可以相地保护也可以相间保护（三相）。

2：过电压保护器一般安装在柜体内，而传统的避雷器既可以安装在柜体内也可以安装在箱体外（箱体外部的基本上都是避雷器）。

（户外型的过电压保护器即为组合式避雷器）

3. 【10kv避雷器】使用环境:

电源频率：48hz ~ 62hz

环境温度：-40 ° c ~ +40 ° c

最大风速：不超过35m/s海拔高度：不过超过2000m

地震烈度：不超过8度

覆冰厚度：不大于10mm

适用于户内及户外；

长期施加在避雷器上的工频电压不超过避雷器的持续运行电压。

电源频率不低于48hz，不高于62hz。

地震烈度7度及以下地区。

4. 【10kv避雷器】产品特点:

1、体积小、重量轻、耐碰撞、运输无碰损，安装灵活，适合在开关柜内使用。

2、特殊结构，整体模压成形，无所隙、密封性良好、防潮防爆。

3、爬电距离大，憎水性好，耐污能力强，性能稳定，减少运行维护。

- 4、独特配方的氧化锌电阻片，泄漏电流小，老化速度慢，使用寿命长。
- 5、实配直流参考电压、方波通流容量和大电流耐受能力都高于国家标准。

5.【10kv避雷器】使用须知

- 1、避雷器在安装使用前，应存放在清洁、干燥的房间，不得受到腐蚀性气体或者液体的腐蚀。
- 2、避雷器在投入运行前，应作预防性试验，在投入运行后，也应定期（10kv以下避雷器5年一次，35kv及以上避雷器2年一次）做如下试验并参照附表与运行前的数据进行对比。

- a：测量避雷器的绝缘电阻；
- b：测量避雷器的直流1ma电压；
- c：测量0.75倍直流1ma下的泄漏电流；

6.【10kv避雷器】型号说明:

yh |----复合外套金属氧化物避雷器（hy为老型号）

| y为瓷外套金属氧化物避雷器

5 |----标称放电电流ka

w |----结构特征w：无间隙c：串联间隙r：并联间隙

s |----使用场所s：配电z：电站r：电容器组x：线路

| t：铁道d：电机型o：用于油中l：直流

5 |----设计序号

-17 |----避雷额定电压kv（有效值）

/50 |----标称放电电流下最大残压kv（峰值）

|----附加特征w：防污g：高原k：抗震

7.【10kv避雷器】技术参数：

避雷器型号	系统 额定 电压	避雷 器额 定电 压	持续运 行电压	直流参考电压 (u1ma)	陡波冲 击电流 下残压	雷电冲 击电流 下残压	操作冲 击电流 下残压	方波通流容 量(2ms)	大电 流冲 击耐 受	图号
	kv (r.m.s)				>kv			a	ka	
hy5ws-12.7/50	10	12.7	6.6	25.0	57.5	50.0	38.5	75	40	
hy5ws-17/50	10	17	13.6	25.0	57.5	50.0	38.5	100	65	
hy5wr-17/45	10	17	13.6	24.0	45	35.0	-	75	65	
hy5wz-17/45	10	17	13.6	24.0	51.5	45	38.3	150	65	
hy5wx-17/50	10	17	13.6	25.0	57.5	50	42.5	150	65	

注：其中h y指的是复合外套，y指的是瓷瓶。

8.【10kv避雷器】外形与安装尺寸

现在安装情况：

9.【10kv避雷器】订购须知：

- (1)、产品型号；
- (2)、环境要求（污秽、海拔）；
- (1)、注明顶端高压电缆长度（标准长度为500mm）；
- (2)、如选用放电记录仪，注明从本体到放电记录仪安装出之间的信号线长度；
- (3)、其它特殊要求。

10.【10kv避雷器】发货方式：

本产品一般发货方式都是走物流托运，如有特别要求发快递，需在签定合同时协商好，一般物流的天数为直达三天（长三角地区两天能到），如中转的话大约4 - 5天。所以客户在选购之前一定要提前，心中有个数。

以上是【10kv避雷器】的全部信息，如想了解更详细的【10kv避雷器】信息，可直接拨打本公司的销售客服热线，欢迎您的来电!

本产品的加工定制是是，品牌是亿哲轩