塑料浮球阀 浮能 DN15

产品名称	塑料浮球阀 浮能 DN15
公司名称	永康市浮能塑业有限公司
价格	5.50/个
规格参数	品牌:浮能 型号:DN15 材质:塑料
公司地址	浙江永康市石柱镇石柱工业园区
联系电话	86 0579 15669573779 15669573779

产品详情

4分的圆球浮球阀规格为dn15 1/2，螺纹口外直径为2cm（20mm)

安装角度随意调节，可从水箱任意角度安装。 阀杆本身可以调节成水平或直角， 水流量大。

阀体材料： abs 塑料
阀芯材料： nr
适用水温： -30 ° c~70 ° c
浮球材料： pe
适用水压： 0.10- 1.2 mpa
阀总长度：28 厘米左右

安装角度随意调节，可从水箱任意角度安装。 阀杆本身可以调节成水平或直角， 水流量大.

随机实物拍照图片如下，有色差，以收到实物为准。本产品主件材料采用全新烘干abs料生产制作，硅胶采用进口材料。本公司专业生产厂家直销，以最优惠价格和最热情的服务。欢迎大家来取样和购买！

产品特点：

一、封水效果好，耐压大。用更小的浮球控制力，却能承受更大的液体压力。传统的直封式一般耐压≤0.6mpa，本产品承压≤1.3mpa。

二、水流量大，效率高。比传统直封式出水快，水花飞溅少。

三、安装方便，调节灵活。可任意角度安装调节。无毒无味，无铅盐稳定剂，可用于饮用水。

四、耐腐蚀，适应性广。在太阳能、冷却塔、环保、防腐、化工等领域的不同介质容器中广泛使用，适应性比传统金属浮球阀广。

工作原理：

当水塔内水面下降时，浮球下落，；利用水管内水的压力，将阀体里的密封硅胶面柱塞打开，阀体开启供水；当水塔内水位上升时，浮球上浮，连杆带动柱塞。硅胶体密封进水孔，阀体停止供水。

产品应用及优势：

本产品优势是采用压差自锁原理，所需控制力更小，水流量更大，是现有的铜阀、不锈钢阀所难以企及之处。目前已在西南地区，华东地区等地的冷却塔、环保、防腐、化工、太阳能等设备配套中广泛使用，尤其是对高低位水箱，水塔的水位自动控制，产品的万向调节功能，适合各种水箱水塔不同角度的安装，得到广大客户的好评。

本产品的品牌是浮能，型号是DN15，材质是塑料，连接形式是内螺纹，启闭件的形状是针形节流阀，公称通径是20（mm），压力环境是常压，工作温度是常温，标准是英标，流动方向是单向，形态是柱塞式，零部件及配件是阀体，驱动方式是水力控制，类型(通道位置)是直通式，流量调节范围是280度