

不锈钢气动角座阀 YD

产品名称	不锈钢气动角座阀 YD
公司名称	上海言鼎电气成套设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:YD 型号:DN-50
公司地址	上海市嘉定区环城路2222号
联系电话	13918321105

产品详情

联系电话：18658285510

联系qq:5254829

气动球阀是球阀配上气动执行器。气动执行器的执行速度相对较快，最快的开关速度0.05秒/次，所以通常也叫气动快速切断球阀。气动球阀通常配置各种附件，比如电磁阀、气源处理三联件、限位开关、定位器、控制箱等，以实现就地控制和远距离集中控制，在控制室里就可以控制阀门的开关，不需要跑到现场或者高空和危险地带来手动控制，在很大程度上节约了人力资源以及时间和安全性。气动球阀具体分类有：不锈钢气动球阀，塑料气动球阀，卫生级气动球阀，碳钢气动球阀，二通气动球阀，三通气动球阀，四通气动球阀。

角座阀系列角座阀阀体以304、316不锈钢为主要材质，汽缸主体材料可以选工业树脂聚酰胺（pa），也可以选不锈钢材质。它广泛用于多种行业的流体控制，包括啤酒饮料、纺织印染和漂白、制药及医疗设备、食品加工，橡胶机械，有机和无机化工、清洗消毒高温灭菌、水处理等行业，适用介质为水、油气、空气、水蒸气等纯净无杂质或腐蚀性气液体。与其他阀门相比，具有投资经济、使用安全、免维护、寿命长的优点。随着工业自动化技术的普遍，采用plc及集装控制阀可对其实现集中控制和远程控制，减少各种环境及人为干扰，从而进一步提高企业的装备水平。

，以水油气为介质，比同类竞争性产品长3百万次工作寿命；

，阀杆内自动调节双层填料密封盖，气密性绝佳；

，加长防水锤型导向和防尘密封圈设计；

，配有先导式气压，零泄密寿命超过5百万次；

，配有长寿活塞环的免修执行器；

，开启式无震荡，比普通阀门减少40%的用气量 无水击作用，比截止阀高50%流速。技术参数：

压力范围/pressure range：0-16bar；

介质温度/medium temperature：-10 ~+180 ；

环境温度/environment temperature：-10 ~+60 ；

阀体材料/body material：不锈钢304、316；

密封材料/sealing material：聚四氟乙烯ptfe、nbr、氟橡胶或硅橡胶；

执行器外壳/actuator material：聚酰胺pa或不锈钢；

介质/medium：中性气体、空气、水、油，neutral water gas oil (wog)。

本产品的加工定制是是，品牌是YD，型号是DN-50，材质是不锈钢，连接形式是螺纹，适用介质是蒸汽，压力环境是常压，工作温度是-10C ° -180C °，外形是国标，流动方向是双向，零部件及配件是阀体，规格是DN-50