全不锈钢气动角座阀 瓦茨

产品名称	全不锈钢气动角座阀 瓦茨
公司名称	苏州瓦茨阀门有限公司
价格	140.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:瓦茨 型号:Y2001
公司地址	苏州工业园区中银惠龙大厦1幢2703室
联系电话	18013182734

产品详情

本产品报价为参考价格，仅作支持网上交易用途。产品具体规格、价格详谈！未经联系直接拍下不支持发货！

概述：

y2001不锈钢气动角座阀是根据无流阻、无水锤、大流量的特点设计而成的。它广泛应用于食品、饮料、纺织、印染、制药、化工以及机械制造等工业领域。

产品特点

1、具有阀门开或关位置显示。2、外部气动先导，可增加使用寿命，免维护。3、具有多种控制方式：常开、常闭、双动。4、容易安装：气控头可以作360旋转，甚至限位开关也可以360旋转。5、溢流口与滑块间有自调节密封压盖，可提高密封性能。6、长寿命导杆：阀杆契形特氟隆(ptee)密封，避免脏物导入。自润滑，免维护。阀杆经特别处理以确保最佳固定，并能自动校正位置。7、阀体角座结构，可实现大流量（特别是与普通截止阀相比较），结构紧凑响应快。8、无水锤作用：流体从阀杆下方流入时，水锤(水冲击力)被吸收。

技术参数和性能

类 型	双作用往复式、弹簧复位式	公称通径	dn15～65mm
气源压力	双作用：3-8bar/单作用：4-8bar	公称压力	pn1.6mpa
工作温度	ptfe：-10°C～180°C	阀体材质	304/316不锈钢
	fpm：-10°C～100°C	连接方式	螺纹式、对焊式、法兰式、快接式
执行器外壳	聚酰胺、不锈钢	适用介质	水、酒精、有机溶剂、水

			蒸气等
阀位信号	定位器：4～20ma/回信器：全开全关信号	特　点	无水锤、体积小、流通能力大

外形尺寸

公称通径dn	g	l	l1	b	h	执行器型号
15	1/2 ′	131	68	1/4 ′	137	50
20	3/4 ′	136	75	1/4 ′	145	50
25	1 ′	145	90	1/4 ′	173	63
32	1 1/4 ′	187	116	1/4 ′	210	63
40	1 1/2 ′	187	116	1/4 ′	260	63
50	2 ′	244	138	1/4 ′	301	63
65	2 1/2 ′	282	178	1/4 ′	315	80

注意事项

1、管道必须清洁无污染。2、根据需要安装，但最好使执行机构朝上。注意流向。3、连接阀门注意对准管道，只有在用户特殊要求时才取下执行机构。4、打开或维修该角阀之前先切断流体和控制气源并降低管道系统中的压力。

订货说明1、气动执行器类型：双作用、单作用2、介质类型、温度、压力3、所需附件：电磁阀、定位器、信号反馈、气源处理三联件

本产品的加工定制是是，品牌是瓦茨，型号是Y2001，材质是不锈钢