

## 25-660规格矿用浓缩旋流器 水力旋流器组

产品名称	25-660规格矿用浓缩旋流器 水力旋流器组
公司名称	青县精科机械厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:350
公司地址	河北沧州青县和石家庄
联系电话	031189643319 13933876781

## 产品详情

型号规格	筒体内径 (mm)	溢流管直径 (mm)	底流口直径 (mm)	允许最大给料粒度 (mm)	给料压力 (mpa)	处理能力 (m <sup>3</sup> /h)	分级粒度 (um)	外形尺寸		
								长 (mm)	宽 (mm)	高 (mm)
fx660	660	180~240	80~150	16	0.03-0.2	250~350	74-220	1140	1110	2635
fx610	610	170~220	75~120	13	0.03~0.2	200~300	74~220	1075	1030	2250
fx500	500	130~200	35~100	10	0.03~0.3	140~220	74~200	895	830	2050
							74~150	895	830	2380
fx350	350	80~120	30~70	6	0.04~0.3	60~100	50~150	775	605	1765
							50~120	775	605	2115
fx300	300	65~115	20~50	5	0.04~0.3	45~85	50~150	550	480	1415
							40~100	550	480	1670
fx250	250	60~100	16~45	3	0.06~0.35	40~60	40~100	490	415	1215
							40~100	490	415	1430
							30~100	490	415	1850
fx200	200	40~65	16~32	2	0.06~0.35	25~40	40~100	400	365	1030
							30~100	400	365	1200
							30~100	400	365	1530

fx150	150	30~45	8~22	1.5	0.06~0.35	11~20	30~74	310	310	820
							30~74	310	310	920
							30~74	310	310	1400
fx125	125	25~40	8~18	1	0.06~0.35	8~15	20~100	210	185	620
							20~74	250	240	985
fx100	100	20~40	8~18	1	0.06~0.35	5~12	20~100	260	210	525
							20~100	268	215	720
							20~100	268	215	1045
fx75	75	15~22	6~12	0.6	0.1~0.4	2~5	20~74	240	230	465
							5~40	240	230	800
fx50	50	11~16	3~8	0.3	0.1~0.4	1~2	10~74	160	155	350
							5~30	160	155	590

本产品的加工定制是是，品牌是0，型号是350，别名是旋流器，用途是广泛，给料粒度是6（mm），电动机型号是多种，电动机功率是多种（kw），外形尺寸是1300（mm），重量是0.2（t），槽型是顺流槽，螺旋转速是按需，水槽坡度是按需，旋流器类型是水力旋流器，规格是350