

洗砂机 江西通利 GT系列

产品名称	洗砂机 江西通利 GT系列
公司名称	江西通利矿山机械有限公司
价格	6666.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:江西通利 型号:GT系列
公司地址	江西省赣州市石城县古樟工业园三路七号
联系电话	0797-5733588 15170161889

产品详情

滚筒筛

一，概述：

gt系列滚筒筛是为电厂、热力公司、矿山、化工、建材、冶金及焦化等行业而研制的专用筛分设备，它克服各种震动筛在筛分较湿物料时出现的筛网粘堵问题，提高了筛分系统的产量和可靠性。适宜筛分各种性质的物料，以煤、煤矸石、焦炭、生熟石灰等潮湿易堵塞物料，筛下产品最大100mm，中间0-50mm，最细可达3mm以下，该产品深受广大用户的一致好评。

二，产品结构

滚筒筛是由六角形滚筒、机架、漏斗、减速器、电动机五个部分组成。破碎的石料进入滚筒后，一方面随着滚筒转动而被筛选，一方面粒度大的石料沿着滚筒的斜度向前流动，通过不同网目的筛网逐渐被筛出。不大的石料筛出后落入各自的漏斗，然后由人工运出或自流送往成品堆。滚筒筛做工精细，坚固耐用，钢架以型钢焊接，漏斗容积大，为钢板接而成。设有多个漏斗分别出料。漏斗嘴子以法兰连接，可向两侧或一侧料，便于拉运或自流，提高了产量，防止堵料磨损筛网，耽误生产。

三，产品特点

1、采用滚动输送原理，摩擦系数小，摩擦轻，筛孔不易堵塞。2、滚筒支撑采用整体通轴结构，运行平

稳，不振动，噪音低。3、内部滚筒筛网配件采用分体设计，结构简单，更换维修快捷方便。4、滚筒体采用有效的全封闭结构，粉尘不漏泄飞扬，使文明生产能可靠的保证。5、整机运行安全可靠，采用摆线减速传动，传动效率高，配带功率小，能耗低，节能效果明显。6、采用特制耐磨钢板筛网，筛分效率高，使用寿命长，维护成本低。

四，技术参数

型号	处理量t/h	功率kw	筛筒直径mm	筛筒长度mm	筛下粒度mm	外型尺寸
gt1015	50	4.0	1000	1500	<3 ~ 10	300
gt1020	100	5.5	1000	2000		346
gt1225	160	7.5	1200	2500		414
gt1530	250	11	1500	3000		446
gt1545	350	15	1500	4500		596
gt1848	450	22	1800	4800		650
gt2055	600	30	2000	5500		750

本产品的加工定制是是，品牌是江西通利，型号是GT系列，别名是圆滚筒筛，用途是矿用洗矿，给料粒度是10（mm），电动机型号是四级，电动机功率是6（kw），外形尺寸是100（mm），重量是1（t），槽型是顺流槽，螺旋转速是0，水槽坡度是0，旋流器类型是无，分级效率是50，结构形式是立式，装机功率是22