

JSXN (F) -35抗谐振电压互感器-

产品名称	JSXN (F) -35抗谐振电压互感器-
公司名称	乐清市艾格森电气科技有限公司
价格	8500.00/个
规格参数	应用范围:谐振 种类:电压互感器 品牌:艾格森
公司地址	浙江省乐清市柳市马仁桥悦博路9号
联系电话	86-057761737333 13706778567

产品详情

一、概述：

jsxn (f) -35户外，三相油浸式电压互感器为油浸式五柱铁芯型产品。适用于50hz或60hz、额定电压35kv线路中作电压、电能测量及继电保护用。da、dn为剩余电压绕组接成开口三角形输出端子，在无接地故障时残余电压 10v，当线路的一相发生接地短路故障时da、dn输出100v电压，供继电保护用，当互感器在额定电压下励磁时，能承1秒外部短路而无损伤。

二、使用条件：

- 1.安装场所：户外；
- 2.环境温度-25 ~+40 的范围内，空气湿度不大于85%；
- 3.海拔：海拔2500米以下使用；
- 4.安装场所无腐蚀性的气体。

三、结构简介：

本系列互感器的铁芯采用冷轧硅钢片叠成，带有旁铁轭的五柱结构，三相共有三个绕组分别套在铁芯中间的三个芯柱上。器身用铁芯夹件固定在箱盖上，箱盖上装有高低压出线瓷套、铭牌、吊攀及带有呼吸器的油枕。

(特别说明：所用变压器油为25号变压器油)

四、主要技术参数：

1.产品标准：gb1207-2006《电磁式电压互感器》

2.产品表面爬电距离：满足 级污秽等级；

3.负荷的功率因数： $\cos \phi = 0.8$ （滞后）；

本产品的应用范围是谐振，种类是电压互感器，品牌是艾格森，型号是JSXN（F）-35抗谐振电压互感器，封装形式是贴片电感，绕线形式是多层平绕式，导磁体性质是铁芯，磁芯形状是E形，工作频率是低频，安装方式是立式密封，骨架材料是塑料，品质因数Q是4，电感量是7，允许误差是0，感抗XL是4（），额定电流是2（mA），分布电容是6（F），标称电压是660（V）