

# OT6092离子风幕机 欧特普

产品名称	OT6092离子风幕机 欧特普
公司名称	东莞市南城景顺防静电设备制造厂
价格	2600.00/个
规格参数	品牌:欧特普 型号:OT6092 类型:离心式风幕机
公司地址	中国 广东 东莞市 广东省东莞市南城雅园工业区
联系电话	86-076926984598/13798798701

## 产品详情

### 一、简单介绍

欧特普离子风幕机是一种可以除静电除灰尘的风幕机。在风幕机里面安装除静电装置，离子风幕机产生高速的离子气流，可快速消除静电，强大的风力还能吹走灰尘，常安装在门口上方。也可单独安装在工作台上方，用于除静电除尘。

安装在门上时，强大的离子气流能把室内外的空气隔开，起到既出入方便，又能防止室内外冷热空气交换，同时，又具有防静电、防尘、防污染、防蚊蝇之功效

离子风幕机常安装在防静电、防尘、制冷、空调、隔热的门口上方，比如车间、商场、店铺、剧院、宾馆、饭店、会议厅、冷藏库、手术室及家居等门口上方。

### 二、安装方法

- 1、 松开离子风幕机后面挂墙板底边的螺钉，并把挂墙板卸下。
- 2、 按挂墙板的孔距在墙上打孔，先将膨胀螺栓紧固在混凝土内，然后把挂墙板装于螺栓上，最后拧紧螺母固定。

3、将本机挂于挂墙板上，并检查是否正确，、牢固，然后用卸下的螺钉重新紧固。

### 三、安装注意事项

1、使用环境： 环境温度-10 ~ +40 ；

相对湿度 90% ；

2、连接离子风幕机的插座必需可靠接地。

3、安装前由专业电工根据本机的输入功率选择合适的电线及开关。

4、安装于结实的地方，以防止因运行产生震动，保证其安全性，本机安装在室内。

5、请不要将离子风幕机安装于高温、高湿或有爆炸性的气体和有腐蚀性物质的地方。

6、当门的宽度比离子风幕机还要宽时，可由多台机组合的方式安装，每台机之间保持的距离20 ~ 50m m.

### 四、操作与运行

lo按钮表示低风，hi按钮表示高风，off键是开关按钮，通过按这三个按钮可以控制离子风幕机的开关，和调节风力大小，插上电源后，除静电功能自动开起，所以除静电功能由插排或插座上的按钮来控制开关，不用离子风幕机时，必须把插排或插座上的电源关掉，否则除静电功能会一直处于工作状态，既浪费电又影响离子风幕机的使用寿命。

本产品的品牌是欧特普，型号是OT6092，类型是离心式风幕机，材质是铁壳风机，性能是低噪音风机，频率是50（hz），风轮直径是150（mm），噪声是65，电压是220（V），功率是400（w），风量是780（m<sup>3</sup>/h），机身长度是1500（mm），产品别名是风幕机，用途是消除静电