美国原装斯波兰热力WVE-135-CP100膨胀阀

产品名称	美国原装斯波兰热力WVE-135-CP100膨胀阀
公司名称	南京盛氏制冷设备有限公司
价格	2400.00/个
规格参数	流量:1000 转速:1000 型号:SHI-175-10-S
公司地址	南京市江宁区东山街道宏运大道1178号左邻右里家园一组团1幢109室
联系电话	13913039111

产品详情

南京盛氏制冷设备有限公司经销批发谷轮（copeland）、比泽尔（bitzer）、汉钟（hanbell）等品牌压缩机。艾默生（emerson）、斯波兰（sporlan）、鹭宫（saglnomlya），丹佛斯（danfoss）等进口阀件，美国帕丽斯（packless）避震管，台湾高力（kaori）板换、美国pe四通阀、太阳冷冻油。制冷剂、制冷机组、冷水机组、壳管式换热器等，承接各类制冷工程设计安装维修服务。因为我们专注所以专业。公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。公司实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。
产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。

电子膨胀阀s系列

简述：s系列电子膨胀阀主要用于家用或商用非多联机变频系统中，实现制冷流量的自动调节，达到快速制冷、精确控温、节能等目的，还可用于其他控制。该阀具有可逆性，能实现制冷、制热状态下的流量自动控制。

特点

体积小，重量轻可靠性高能耗低适合热泵使用，可双向流通耐腐蚀性更好

通用规格

适用制冷剂：r22、r134a、r404a、r407c、r410a容量范围：1 us.t～30 us.t（r22名义容量）适用介质温度：-30°C～+70°C（通电率50%以下）适用环境温度：-30°C～+60°C（通电率50%以下）相对湿度：95%rh以下推荐安装方式：线圈朝上，阀体转子中轴线与水平面垂直，偏差在±15 ° 以内

电气参数

额定电压：dc12v±10%，矩形波动作方式：4相8拍永磁型步进电机直动式励磁方式：1－2相励磁、单极驱动励磁速度：s01、s02系列：30pps～90pps（结束励磁模式保持0.1s～1.0s）
s03系列：30pps～40pps（结束励磁模式保持0.1s～1.0s）线圈电流：s01、s02系列：260ma/相（20ω） s03系列：375ma/相（20ω）线圈电阻：s01、s02系列：46±3.7ω/相（20ω）
s03系列：32±3.2ω/相（20ω）线圈绝缘等级：e级

技术参数

<table>
<tr><td rowspan="2">型号</td><td rowspan="2">通径mm</td><td colspan="2">r22名义容量</td><td rowspan="2">全开脉冲</td><td rowspan="2">开阀脉冲</td><td colspan="3">最高动作压力mpa</td><td rowspan="2">阀口泄露ml/min</td><td colspan="3">最高工作压力mpa</td><td colspan="3">逆向开阀压力差mpa</td></tr>
<tr><td>kw</td><td>us.t</td><td>r22</td><td>r407c</td><td>r410a</td><td>r22</td><td>r407c</td><td>r410a</td><td>r22</td><td>r407c</td><td>r410a</td></tr>
<tr><td>dpf(s01)1.3</td><td>1.3</td><td>3.5</td><td>1</td><td rowspan="10">500</td><td rowspan="10">32±20</td><td rowspan="10">2.26</td><td rowspan="10">2.48</td><td rowspan="9">3.43</td><td rowspan="2">≤600</td><td rowspan="10">3.0</td><td rowspan="10">3.3</td><td rowspan="10">4.2</td><td rowspan="2">≥1.47</td><td rowspan="2">≥1.47</td><td rowspan="2">≥2.17</td></tr>
<tr><td>dpf(s01)1.65</td><td>1.65</td><td>5.3</td><td>1.5</td></tr>
<tr><td>dpf(s01)1.8</td><td>1.8</td><td>7.0</td><td>2</td><td rowspan="8">≤1500</td><td rowspan="8">≥0.7</td><td rowspan="8">≥0.7</td><td rowspan="8">≥1.47</td></tr>
<tr><td>dpf(s01)2.0</td><td>2.0</td><td>8.8</td><td>2.5</td></tr>
<tr><td>dpf(s02)2.2</td><td>2.2</td><td>10.6</td><td>3</td></tr>
<tr><td>dpf(s02)2.4</td><td>2.4</td><td>17.6</td><td>5</td></tr>
<tr><td>dpf(s03)4.0</td><td>4.0</td><td>38.7</td><td>11</td></tr>
<tr><td>dpf(s03)4.5</td><td>4.5</td><td>49.3</td><td>14</td></tr>
<tr><td>dpf(s03)5.5</td><td>5.5</td><td>70.4</td><td>20</td><td rowspan="2">3.0</td></tr>
<tr><td>dpf(s03)6.5</td><td>6.5</td><td>105.6</td><td>30</td></tr>
</table>

注：1）名义容量工况：冷凝温度38°C，蒸发温度5°C，过冷度0°C，过热度0°C。

2）使用其他制冷剂时，须在使用r22的名义容量上乘以相关的系数（r134a：0.75、r407c:1、r410a:1.2）

3)阀口泄露值属于全闭无流量型阀

4）名义容量按直线型流量曲线全开流量的2/3开度核算

阀体系列代号	通径mm	线圈系列代号	外形尺寸 mm							
			a	b	c	d	e	f	g	h
s01	1.3～2.0	m04	32	26.7	700	86	36	30	6.35	15.4
s02	2.2～2.4	m07	42.8	29.5	700	94.8	40	30	7.94	18.9

阀体系列代号	通径mm	线圈系列代号	外形尺寸 mm							
			a	b	c	d	e	f	g	h
s03	4.0～6.5	m03	67.5	42.4	700	148	64.7	63.4	15.88	35.3

说明：引线长度标准系列推荐：500mm，700mm，1000mm，1500mm。

注意事项：

1） 关于系统的匹配特性，请主机厂先进行试验确认。

2） 配用电子膨胀阀的空调，请务必在阀前后安装100目以上的过滤网。

3） 主机厂装配焊接配管时，请务必确保阀体温度不超过120℃。

本产品的流量是1000，转速是1000，型号是SHI-175-10-S，品牌是斯波兰，材质是黄铜，连接形式是螺纹，压力环境是高压，工作温度是高温，标准是美标，流动方向是双向，驱动方式是电磁，属性是属性值