

缝纫机断纱感应器- 英戈尔

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 缝纫机断纱感应器- 英戈尔 |
| 公司名称 | 杭州萧山衙前卓微电子机械配件厂 |
| 价格 | 200.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:英戈尔 加工能力:1000 |
| 公司地址 | 衙前镇四翔村 |
| 联系电话 | 86 0571 83036966 |

产品详情

欢迎使用专利型纬纱检测器，本产品的参数和使用简述如下；

一 红色:电源+12-24vdc 蓝色: 信号输出 (npn常开 黑色 : 0v

二：工作原理: 缝纫机上2根纱线或四根以上的线在使用中，要同时张力、速度均匀的在检测器瓷眼中摩擦通过时（尽量多增加一点张力，紧贴着瓷眼摩擦），其中有任何一条线断了就输出一个信号。

三：请安装在震动较小的地方，下方有单个或两个减震器可以自行调节间距尺寸，定位后必须锁紧上下螺丝。

四：灵敏度调节: 如断了纱线不停机，请按“+”按键并led发光管到底会常亮，并数码管数字到最大值,反之如无断线要停机，按“-”调节按键时数码管变小并led会常亮。检验方式:在正常运转状态下,用两个勾或者手指在检测器左右两边，手不要碰触到检测器，并将这一条线勾起来,让这条线不要接触悬空在瓷眼中间、此时马上就停机了,说明这条线工作正常,如果停机时间太慢,就要调节感应灵敏度就要按“+”按键调节直到最佳状态。然后检验下一条线(最好每条线检验一遍)。反之没有断线无故停机按“-”按键

五：本产品如缝纫机的纱线要增加或减少，可通过加减按键来控制检测器要不要输出信号，关掉输出信号指示灯就常灭。

六：请认准英戈尔品牌，产品可根据客户要求定制特种参数和功能产品

。 www.ingelele.net.cn张先生

本产品的加工定制是是，品牌是英戈尔，加工能力是1000，型号是单孔2孔4孔6孔8孔，种类是缝纫机，牵引带间距是1，牵引带宽度是2，牵引速度是50-8000，规格是单孔2孔4孔6孔8孔，工业级是金属和塑料